

ENEOS Ultra 5W-30 (Premium Ultra 5W30)

Полностью синтетическое универсальное моторное масло

ENEOS Ultra 5W-30 – ультрасовременное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей производства VOLKSWAGEN AUDI GROUP, которые требуют применения спецификации 504.00 для бензиновых двигателей и 507.00 для дизельных двигателей. Спецификация Volkswagen LongLife применяется для новых двигателей Volkswagen, для которых отсутствует установленный интервал сервисного обслуживания, и в которых используется система WiV, отображающая период сервисного обслуживания в зависимости от стиля вождения и эксплуатационных условий. А именно, когда индикатор на приборной панели автомобиля уведомляет, что пришло время обслуживания. Такие двигатели оборудованы встроенными сенсорами, которые контролируют качество и уровень масла, обеспечивая надежную и уверенную работу двигателя. Автомобили Volkswagen используют режим LongLife Service с января 2006г.

● ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Полностью синтетическое моторное масло для системы LongLife

ENEOS Ultra 5W-30 отвечает самому высокому уровню стандарта Volkswagen LongLife, полностью синтетическое моторное масло с повышенной стойкостью к окислению. С появлением новых ограничений объема загрязняющих выбросов в атмосферу для легковых автомобилей в 2005 г., появились требования к установке агрегатов рециркуляции выхлопных газов, Volkswagen обновил спецификации стандарта LongLife до 504.00 для бензиновых и 507.00 для дизельных двигателей.

2. Снижение уровня загрязняющих выбросов

В соответствии с новыми спецификациями Volkswagen, моторное масло ENEOS Ultra 5W-30 разработано таким образом, чтобы соответствовать последним системам устройств предварительной очистки выхлопных газов, таким как фильтр **DPF**. Использование ENEOS Ultra 5W-30 в 2 раза продлевает ресурс DPF по сравнению с аналогами.

3. Снижение эксплуатационных издержек. Экономия топлива

Продукт разработан с применением самых передовых технологий и полностью синтетическим базовым маслом в составе, демонстрирует улучшенную экономию топлива по сравнению с аналогами. Обеспечивает значительное сокращение финансовых расходов:

- Сокращение выбросов – экологический продукт
- Экономия топлива.

• **СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ**

- API SN
- ACEA C3
- VOLKSWAGEN 504 00/507 00
- MERCEDES-BENZ MB 229.51/MB229.31
- BMW LongLife 04
- Porsche C30

• **ПРИМЕНЯЕТСЯ В АВТОМОБИЛЯХ**

Автомобили с двигателями VOLKSWAGEN AUDI GROUP, для которых требуется применение спецификации LongLife 504.00/507.00 в автомобилях Volkswagen, Audi, Skoda и Seat.

Также подходит к применению в современных двигателях автомобилей Mercedes Benz, BMW и Porsche.

• **ОБЪЕМ**

Канистра 1л
Канистра 4л
Ведро 20л
Бочка 208л
Коробка 1л x 12
Коробка 4л x 4

• **ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Стандарт вязкости по SAE	5W-30
Плотность (20°C), г/см ³	0.848
Точка вспышки (COC), °C	254
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с	71.0
(100°C), мм ² /с	12.0
CCS@(-30°C), мм ² /с	<6,600
Индекс вязкости	172
Точка потери текучести, °C	-42.0
HTHS, мПа*s	3.54
Щелочное число, мгKOH/g	6.6

Производитель:

ENEOS Europe Limited, Нидерланды