

ENEOS Ultra-S 0W-30 (Premium Ultra S 0W30)

Полностью синтетическое универсальное моторное масло

ENEOS Ultra-S 0W-30 – полностью синтетическое моторное масло последнего поколения, разработанное для обеспечения высочайшей эффективности современных бензиновых и дизельных двигателей. Обеспечивает экономию топлива, превосходную чистоту двигателя и защиту от износа при холодном пуске двигателя. Полностью синтетическое масло ENEOS Ultra-S 0W-30 превосходит требования последних стандартов по защите систем снижения выбросов. Продукт гарантирует быстрое и стабильное смазывание в широком диапазоне эксплуатационных условий и режимов вождения. Обладает низкой зольностью и подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях последнего поколения, оборудованных системами сокращения выбросов, обеспечивая исключительную экологичность работы двигателя.

• ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Повышенная экономия топлива и снижение загрязняющих выбросов

Моторное масло ENEOS Ultra-S 0W-30 содержит в составе высокотехнологичное полностью синтетическое базовое масло и тщательно подобранный пакет присадок, благодаря которым обеспечивает повышенную эффективность работы двигателя и сокращает потребление топлива, превосходя принятые стандарты по топливной экономичности и сокращая уровень загрязняющих выбросов в атмосферу.

2. Полностью синтетическое моторное масло с формулой контроля отложений. Увеличенный интервал замены

Особенно рекомендуется к применению в бензиновых и дизельных двигателях последнего поколения автомобилей Группы PSA, а также в японских и корейских автомобилях, оборудованных сажевым фильтром, предотвращает забивание фильтра. Продлевает ресурс дизельного сажевого фильтра, не допуская его преждевременное засорение. Моторное масло последнего поколения ENEOS Ultra-S 0W-30 обладает низкой зольностью, обеспечивает максимально продолжительный срок службы двигателя и увеличенный интервал замены, благодаря исключительной окислительной стабильности.

3. Превосходная защита при холодном пуске, чистота и повышенный ресурс двигателя

Уникальная формула ENEOS Ultra-S 0W-30 обеспечивает непревзойденную защиту двигателя при холодном пуске даже при самых низких температурах окружающей среды, обеспечивая быструю прокачиваемость масла и стабильную масляную пленку, что сокращает износ двигателя. Гарантирует превосходное стабильное смазывание и чистоту двигателя при любых режимах и условиях вождения. Обладает отличной температурной стабильности.

• **СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ**

- **ACEA C2**
- **Peugeot-Citroen PSA B71 2312**

• **ПРИМЕНЯЕТСЯ В АВТОМОБИЛЯХ**

Рекомендуется для всех автомобилей группы PSA, для которых требуется применение моторного масла спецификации PSA B712312. Рекомендуется для использования в дизельных двигателях последнего поколения японских, корейских и европейских легковых автомобилей, кроссоверов и малотоннажных грузовых автомобилей, в том числе оборудованных каталитическим конвертером или фильтром **DPF**, сажевым фильтром, включая высокоэффективные двигатели с турбонаддувом, системой прямого впрыска или мультиклапанного впрыска

• **ОБЪЕМ**

Канистра 1л
Канистра 4л
Ведро 20л
Бочка 208л
Коробка 1л x 12
Коробка 4л x 4

• **ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Стандарт вязкости по SAE	0W-30
Плотность (20°C), г/см ³	0.843
Точка вспышки (COC), °C	228
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с	51.9
(100°C), мм ² /с	9.47
Индекс вязкости	167
Точка потери текучести, °C	-45.0
HTHS вязкость (150°C), mPa*s	2.9
Кислотное число, mgKOH/g	1.45

Производитель:

ENEOS Europe Limited, Нидерланды