

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TOTACHI ATF NS-3 – полностью синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий с высокими рабочими характеристиками, разработанная для соответствия строгим требованиям современных азиатских, американских и европейских автомобилей, оснащенных бесступенчатыми вариаторными трансмиссиями (CVT), как с ременными, так и цепными передачами. Продукт обеспечивает повышенную защиту от износа цепей, приводов и подшипников в тяжелых условиях эксплуатации. Превосходные фрикционные характеристики в сопрягаемых металлических деталях способствуют оптимальной топливной экономичности в автомобилях с вариаторными коробками передач.

TOTACHI ATF NS-3 имеет характерный синий цвет. Хорошая прочность смазочной пленки и отличные свойства защиты от окисления продлевают срок службы коробки CVT. Улучшенное отведение пены и воздуха сохраняет эффективность смазки системы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт рекомендуется для использования в автомобилях брендов Infiniti, Nissan, Datsun, Renault, Peugeot, Citroen, Dodge, Mitsubishi, Jeep, Toyota, оснащенных современными вариаторными трансмиссиями производства JATCO (JF016E и JF017E) и в других автомобилях, которым требуется жидкость типа NS-3 CVT.

Продукт совместим с прежними категориями NS-1 и NS-2.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

TOTACHI ATF NS-3 отвечает или превосходит гарантийные требования OEM производителей, которые предписывают использование жидкостей NS-3 CVT. TOTACHI® гарантирует полное соответствие заявленным характеристикам, указанным на этикетках продукта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТЫ
Кинематическая вязкость при 40°C	сСт	34.21	ASTM D445
при 100°C	сСт	7.21	ASTM D445
Индекс вязкости	-	182	ASTM D2270
Цвет	-	синий	ASTM D1500
Температура вспышки	°C	212	ASTM D92
Температура застывания	°C	-42	ASTM D6892
Плотность при 30 °C	кг/л	0.8364	ASTM D4052

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Продленный срок службы трансмиссии**
 Высокая стабильность к сдвигу и отличная защита от износа эффективно предотвращает повышенное давление контакта роликов и цепи либо ремня привода, тем самым обеспечивает продленный ресурс работы системы CVT.
- Оптимальный комфорт вождения**
 Более плавное переключение и уменьшение задержки по времени при переключении за счет присадок, дающих высокие противоударные свойства, в составе TOTACHI ATF NS-3.
- Топливная экономичность**
 Сочетание фрикционных характеристик TOTACHI ATF NS-3 и современной конструкции вариаторной трансмиссионной системы гарантируют оптимальную топливную экономичность.
- Увеличенные интервалы замены**
 Превосходная стойкость к окислению дает высшее качество жидкости и максимальный срок службы.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- NISSAN CVT NS-3
- NISSAN 999MP-NS300P
- NISSAN CVT FLUID NS-3 (KLE33-0002/KLE53-00004)
- INFINITI NS-3

Продукт подходит для использования в автомобилях NISSAN моделей Avenir, Bluebird, Cube, Days Roox, Dualis, Elgrand, Teana, Lafesta, Latio, Liberty, Moco, Murano, Note, Sunny, Sylphy, Tiida, Tino, Wingroad, X-trail, Pathfinder, Serena, Altima, Rogue, Juke, Versa Sedan, Sentra, NV200, и других с требованиями жидкости ATF CVT NS-3.

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в помещении на паллетах или стеллажах.
- Рекомендуется вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI® снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.