


SR-MOTORSHOW

для удаления мазута и битума

ОПИСАНИЕ

Щелочное обезжиривающее пенное средство направленного действия. Для ручного и механизированного применения. Эффективно удаляет пятна мазута, битума, масел, грязи, пыли, сажи. При использовании пеногенератора образует стабильную пену.



НАЗНАЧЕНИЕ

Для мытья полов, стен, оборудования и труднодоступных поверхностей с применением пеногенератора.

Применяется для щелочестойких поверхностей:

бетонных, наливных, каучуковых, синтетических (ПВХ, винил), керамических, нержавеющей стали.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ежедневная уборка.

Концентрат развести водой из расчета 1:90-1:400 (11-2,5 мл/л)

в зависимости от степени загрязнения. Проверить поверхность на стойкость красителя! Обработать поверхность, тщательно смыть водой.

Генеральная уборка.

Концентрат развести водой из расчета 1:70-1:100 (14-10 мл/л)

в зависимости от степени загрязнения. Проверить поверхность на стойкость красителя. Обработать поверхность, тщательно смыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 °С.

Беречь от детей.

СОСТАВ:

оптимизированная смесевая композиция ПАВов, щелочь, растворитель, метасиликат натрия, комплексобразователи, пеногаситель и вода, pH 7,0.

Плотность: 1,07 кг/дм³ при t = 20 °С

УПАКОВКА:

1 л, бутылка, арт. SR-204/1

5 л, канистра, арт. SR-205/5