

К 100

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ОЧИСТКИ ПОЛОВ И ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- Эффективен не только как моющее средство, но и как средство для удаления защитных покрытий.
- Контролируемое пенообразование.
- Содержит растворители на водной основе.



РЕКОМЕНДАЦИИ

Особенно рекомендуется для удаления с поверхностей чернильных пятен и черных следов, оставляемых колесами автокаров и погрузчиков.

ОПИСАНИЕ

Жидкое моющее средство с контролируемым пенообразованием для интенсивной очистки и эффективного обезжиривания полов, на которых нет защитного воскового покрытия.

Продукт предназначен для ежедневного ухода за поверхностями из керамогранита, которые наиболее тяжело поддаются очистке. В соответствующей концентрации продукт идеально подходит для удаления воскового покрытия с полов.

К 100

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ОЧИСТКИ ПОЛОВ И ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Желтоватый
Запах	Слабый характерный
Удельный вес	1.050 ± 0.01 г/мл
Растворимость в воде	Полная в любом соотношении
pH	13
Химический характер	Неионный

pH 

ПЕНООБРАЗУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
низкая

УПАКОВКА

Коробка 4 канистры по 5 кг – 016K1000020

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОЧИСТКА ПОЛОВ ВРУЧНУЮ:

Приготовить рабочий раствор в концентрации 0.5 – 1% (5 – 10 мл/л). Повысить концентрацию до 5% (50 мл/л) в случае сильных загрязнений. С помощью мопа нанести раствор на пол. Если необходимо, оставить для воздействия на 5-10 минут и обработать щеткой. Промыть водой.

ОЧИСТКА ПОЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛОМОЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

Приготовить рабочий раствор в концентрации 0.5 – 3% (5 – 30 мл/л) в баке однодисковой машины или полomoечной машины. Вымыть пол. Затем промыть водой или собрать жидкость водососом.

УДАЛЕНИЕ ВОСКА:

Приготовить рабочий раствор в концентрации 10 – 20% (100-200 мл/л). Нанести раствор равномерно и в достаточном количестве на пол. Оставить для воздействия на 10 – 20 минут. Обработать с помощью однодисковой машины, оснащенной соответствующим диском. Собрать раствор с пола и промыть водой.

УДАЛЕНИЕ ЧЕРНЫХ СЛЕДОВ ОТ ШИН:

Приготовить рабочий раствор в концентрации 20 – 30% (200-300 мл/л). Нанести раствор на следы, которые необходимо удалить. Оставить для воздействия на несколько минут. Обработать с помощью однодисковой машиной, оснащенной соответствующим диском. Промыть водой.

К 100

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ОЧИСТКИ ПОЛОВ И ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ / АКСЕССУАРЫ

Поломоечная
машина



Однодисковая
роторная машина



Щетка жесткая
(палубная)



Двухведерная
тележка с отжимом



Плоский моп



TERALUX
016TELU0020

