



## Extreme 7915

Инновационное универсальное ester-содержащее полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, в том числе «старых» марок и с большим пробегом. Разработано на основании требований европейских товаропроизводителей.

Свойства продукта:

- Ester-технология и синтетическая основа с расширенным диапазоном вязкостно-температурных свойств обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке (при езде по бездорожью, в гору, движении с прицепом, максимальной загрузке) и при высоких температурах окружающей среды;
- Отлично подходит для активной езды и не теряет своих свойств при применении топлива переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm) за счёт большого запаса щелочного числа (TBN);
- Синтетическая ester-содержащая основа в сочетании современным пакетом присадок сохраняет мощностные параметры двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Эстеровые компоненты масла обеспечивают отличные противоизносные и антифрикционные свойства за счёт исключительной прочности масляной плёнки, что в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения "Start-stop" и при холодном пуске;
- За счёт превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life) и обычных;
- Применимо для 4Т двигателей мотоциклов с «мокрым» сцеплением.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей широкого парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков) европейских и других производителей.

Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Daimler, VW, Opel, GM, Renault предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным выше спецификациям).

SAE 5W-40  
 API SN/CH-4  
 ACEA A3/B4  
 MB 229.5  
 MB 229.3  
 VOLKSWAGEN 502.00  
 VOLKSWAGEN 505.00  
 BMW LL-01  
 BMW LL-98  
 PORSCHE A40  
 PSA B71 2296  
 RENAULT RN0710  
 RENAULT RN0700  
 FIAT 9.55535-H2  
 FIAT 9.55535-Z2  
 CHRYSLER MS-10850  
 CHRYSLER MS-10896  
 CHRYSLER MS-12991  
 GM LL-A-025  
 GM LL-B-025

## PACKAGING

|       |             |             |            |
|-------|-------------|-------------|------------|
| 4L    | MN7915-4    | Plastic     | 4 pcs/box  |
| 1000L | MN7915-IBC  | Pallet tank |            |
| 208L  | MN7915SP-DR | Drum        |            |
| 60L   | MN7915-60   | Drum        |            |
| 20L   | MN7915-20   | Plastic     |            |
| 10L   | MN7915-10   | Plastic     |            |
| 5L    | MN7915-5    | Plastic     |            |
| 3L    | MN7915-3    |             |            |
| 1L    | MN7915-1    | Plastic     | 20 pcs/box |