

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

KU-1XXX.2



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАРТ 2021.

Описание продукта.

Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из металла, дерева, пластика, керамики, гипса и других материалов. Образует высокопрочное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Цвет эмали согласован с палитрой европейского стандарта RAL.

Область применения.

Для наружных и внутренних работ.

Свойства.

- декоративный эффект
- быстрая естественная сушка
- ровное покрытие совершенно на любой поверхности
- долговечное покрытие
- хорошая адгезия
- легко наноситься на труднодоступные места

Указания по применению.

Рекомендуется наносить эмаль при температуре баллона не ниже +10 °С. С расстояния 25-30 см. Эмаль наносят на предварительно очищенную от старой краски, ржавчины, грязи и пыли поверхность. Перед нанесением эмали поверхность необходимо обезжирить растворителем и загрунтовать. Перед использованием баллон хорошо встряхнуть в течение 2-3 минут. Нанести 2-3 слоя эмали с промежуточной сушкой 10-15 минут. Последующие слои эмали наносить не позднее чем через 2 часа, либо по прошествии 2 недель.

Срок годности и хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40 °С до +50 °С.

Упаковка.

12×140 мл.

Меры предосторожности.

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.



Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия, по ГОСТ Р 51691-2008	Ровная, однородная, матовая или глянцевая
Цвет	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
Время высыхания по ГОСТ Р ГОСТ 19007-73 до степени 3: при (80 ± 50)°С, мин, не более при (20 ± 2)°С, ч, не более	30 6
Адгезия пленки по ГОСТ 15140-78, баллы, не более	1
Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), ГОСТ 5233-89, усл. ед, не менее	0,15
Эластичность пленки при изгибе, ГОСТ Р 52491-2005, мм, не более	1
Чувствительность к замерзанию	нет
Прочность покрытия при ударе по прибору У-2М, ГОСТ 4765-73, см, не менее	50
Блеск покрытия, по ГОСТ 31975 (ИСО 2813:1994), %, не менее -для глянцевых покрытий под углом 60° -для матовых покрытий под углом 85°	75-90 6-10
Площадь, укрываемая одним баллоном, кв. м.	≈ 0,5 м² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской
Состав	модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан
Срок годности	8 лет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

Артикулы и цвета.

KU-1002.2 - Черный глянцевый
KU-1102.2 - Черный матовый
KU-1001.2 - Белый глянцевый
KU-1101.2 - Белый матовый
KU-1003.2 - Красный
KU-1011.2 - Синий
KU-1018.2 - Серый

KU-1012.2 - Коричневый
KU-1013.2 - Желтый
KU-10081.2 - Зелёный
KU-1019.2 - Оранжевый
KU-1015.2 - Фиолетовый

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.