

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Таблица 1.

Наименование изделия:	Фасадное крепление
Назначение:	Крепление самонесущих изолированных проводов на стенах зданий
Назначенный срок службы:	не менее 40 лет
Производитель:	WENZHOU LINGYU IMPORT AND EXPORT CO., LTD. ВЕНЧЖОУ ЛИНГЮ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД
Адрес производителя:	7th Floor, Shangyuan Building, Daxing West Road, Liushi Yueqing Zhejiang, China 7 флор, Шангюань Билдинг, Даксинг Вест Роад, Лиуши Юечинг Джедзянг, Чайна
ИМПОРТЕР:	ООО «ВКА ИМПОРТ», 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, этаж 4, офис №409
ИМПОРТЕР В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ:	ООО «СИЛАМП» 220007, Г. МИНСК, УЛ. ВОЛОДЬКО 24А, К. 411-27. ТЕЛ.+375 17 2220429

2. ОПИСАНИЕ

2.1. Комплект фасадного крепления типа ФК (далее - «крепление») предназначен для крепления самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением до 1 кВ на стенах зданий.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2.

Наименование	ФК-2 (15-30)	ФК-2 (15-47)
		
Расстояние до стены, мм	20	50
Наружный диаметр СИП, мм	15-30	15-47
Максимальная нагрузка, кН	0,2	
Масса, кг	0,04	0,066

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

4.1. В комплект поставки входят:

- Фасадное крепление - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Срок службы изделий: не менее 40 лет.

5.2. Изделия являются не восстанавливаемыми и не ремонтпригодными.

5.3. Температура эксплуатации: от -40°C до +85°C.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1. Транспортировка изделий осуществляется любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2. Транспортировка изделий в части воздействия механических факторов по группе «С» и «Ж» ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 5 ГОСТ 15150.

6.3. При транспортировке использовать оригинальную упаковку.

6.4. Безопасность при погрузочно-разгрузочных работах по ГОСТ 12.3.009.

7. ХРАНЕНИЕ

7.1. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +85°C и относительной влажности 75%, допускается хранение при относительной влажности до 100% при температуре 25°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления	September 2020
Штамп технического контроля	
Штамп магазина	
Дата продажи	