



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

ЗАЩИТНАЯ ЛЕССИРУЮЩАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА GOODHIM TEXTURE 110

Назначение и область применения:

ЗАЩИТНАЯ ЛЕССИРУЮЩАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА GOODHIM TEXTURE 110 предназначена для защиты и декоративной отделки древесины и конструкций, где требуется экологичное покрытие, эксплуатируемое внутри или снаружи помещений во всех типах зданий и сооружений.

Основные свойства:

- Препятствует проникновению влаги в древесину.
- Защищает деревянные конструкции от плесени, синевы, гнили, мха, водорослей.
- Увеличивает стойкость древесины к перепадам температур.
- Предотвращает от потемнения от УФ-лучей и атмосферных воздействий.
- Декорирует древесину в благородные цвета.
- Подчеркивает природный рисунок основы.
- Обладает слабым запахом.
- Экономично расходуется.

Способ применения:

1. Ранее окрашенную или пораженную древесину требуется предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений.

2. Состав готов к применению и не требует разбавления.

3. Тщательно перемешать пропитку, например, строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин).

4. Пропитку наносить в 2 и более слоев, кистью, валиком, губкой или воздушным распылением на отшлифованную, сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски поверхность с рекомендованным интервалом межслойной сушки 1-2 часа, при температуре (20±2)°С.

5. Условия проведения работ:

- температура окружающей среды не менее +5°С;
- относительная влажность основания не более 20%.

6. ВНИМАНИЕ!!! Перед использованием разных партий пропитки на одной поверхности, рекомендуется перемешать составы в одной емкости, во избежание разнооттеночности.

7. Ориентировочный расход при нанесении на дерево 75-150 г/м² первый слой, 75-100 г/м² второй слой.

8. Время полного высыхания – 24 часов.

Упаковка и фасовка:

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com



Пластиковые ведра 3 и 10 кг.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой заводской таре при температуре от 0°C до +40°C. При замораживании/размораживании до -20°C не теряет своих свойств. (до 5 циклов заморозки/разморозки). Гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты производства.

Меры безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять в пищу. Использовать строго по назначению. При повышенной чувствительности или поврежденной коже избегать длительного контакта со средством или использовать резиновые перчатки. В случае попадания средства в глаза осторожно промыть их водой в течение нескольких минут, при проглатывании – прополоскать рот и обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.

Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

Состав:

Водная дисперсия акрилового сополимера, восковые добавки, светостойкие пигменты, антисептик, вода.

Произведено: по ТУ 2313-001-03856078-2016.