

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Таблица 1.

Наименование изделия:	Зажим ответвительный
Назначение:	Ответвление самонесущих изолированных проводов
Назначенный срок службы:	не менее 40 лет
Производитель:	WENZHOU LINGYU IMPORT AND EXPORT CO., LTD. ВЕНЧЖОУ ЛИНГЮ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД
Адрес производителя:	7th Floor, Shangyuan Building, Daxing West Road, Lishui Yueqing Zhejiang, China 7 флор, Шанъюань Билдинг, Даксинг Вест Роад, Лиushi Юечинг Джедзянг, Чайна
ИМПОРТЕР:	ООО «ВКЛ ИМПОРТ», 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, этаж 4, офис №409
ИМПОРТЕР В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ:	ООО «СИЛАМП» 220007, Г. МИНСК, УЛ. ВОЛОДЬКО 24А, К. 411-27. ТЕЛ.+375 17 2220429

2. ОПИСАНИЕ

2.1. Зажим ответвительный изолированный типа ЗОИ (далее - «зажим») предназначен для формирования ответвления на нулевой или фазной жиле самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением до 1 кВ.

Таблица 2.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	ЗОИ 16-95/4-35	ЗОИ 16-95/1,5-10
		
Сечение магистрали, мм ²	16-95	16-95
Сечение ответвления, мм ²	4-35	1,5-10
Максимальная нагрузка, кН	5	5

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

4.1. В комплект поставки входят:

- Зажим ответительный - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Срок службы изделий: не менее 40 лет.

5.2. Изделия являются не восстанавливаемыми и не ремонтпригодными.

5.3. Температура эксплуатации: от -40°C до +85°C.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1. Транспортировка изделий осуществляется любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2. Транспортировка изделий в части воздействия механических факторов по группе «С» и «Ж» ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 5 ГОСТ 15150.

6.3. При транспортировке использовать оригинальную упаковку.

6.4. Безопасность при погрузочно-разгрузочных работах по ГОСТ 12.3.009.

7. ХРАНЕНИЕ

7.1. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +85°C и относительной влажности 75%, допускается хранение при относительной влажности до 100% при температуре 25°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления	September 2020
Штамп технического контроля	
Штамп магазина	
Дата продажи	