



Аэрозольные краски **Akfix SPRAY PAINT**

1 – ОПИСАНИЕ

Akfix SPRAY PAINT предназначены для наружных и внутренних работ и имеют обширную область применения. Используются практически на всех видах поверхностей как для бытового, так и промышленного применения. Специальная распылительная система дает возможность использовать данные краски в граффити. Представлен широкий диапазон цветов, соответствующих RAL.

2 – СВОЙСТВА

- Образуют ровную поверхность при нанесении
- Равномерное покрытие
- Отличная адгезия к различным типам поверхностей
- Подходят для внутренних и наружных работ
- Поддаются полировке
- Устойчивы к атмосферным воздействиям и ультрафиолету
- Стойкие к царапинам и механическим воздействиям
- Быстросохнущие (время высыхания зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха и толщины нанесенного покрытия)

3 – ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходят для дерева, металла, бумаги, стекла и окрашиваемых твердых пластмасс, а также для многих текстильных изделий и любого вида ткани
- Также возможно применять в граффити на бетоне и натуральном камне

4 – ИНСТРУКЦИЯ

- Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной
- Удалите остатки старой краски и ржавчины, затем отшлифуйте, при необходимости, загрунтуйте
- Выждите время, когда высохнет грунтовка (1-2 часа)
- На пластиковых деталях используйте грунтовку для пластика
- Покройте малярным скотчем или другим материалом поверхности, на которые не должна попасть краска
- Перед распылением необходимо хорошо взболтать баллон в течение 3 минут
- Протестируйте краску на невидимом участке, чтобы проверить подходит ли цвет
- Нанесите краску с расстояния примерно 25 см от поверхности в несколько тонких слоев
- Не наносите на поверхности, окрашенные синтетическими красками!

5 – ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности 5 лет с даты производства при соблюдении условий хранения: температура от +10°C до +25°C, относительная влажность воздуха не более 60%

6 – БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукция не содержит тяжелых металлов. Крышка и тара изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки. Утилизация: только полностью пустые банки могут быть помещены в мусорный бак или соответствующий контейнер для утилизации. Банки, которые не пусты, должны быть утилизированы как "специальный мусор"



Все товары соответствуют правилам и требованиям по маркировке в соответствии с руководством 1999/45/EG. Все аэрозольные баллоны соответствуют требованиям TRGS 200 и TRG 300, а также руководству 75/324/ EWG.

7 – ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	: Nitro-combi
Цвета	: Различные
Запах	: Растворителя
Степень блеска	: Глянцевый: 80 глосс Матовый: 5-10 глосс
Расход	: 1,5 m ² (400 мл) *зависит от цвета и количества слоев
Время высыхания (20°C, отн. влажн. воздуха 50%)	: 10 мин (Тонкая мембрана) 15 мин (Не липкая поверхность) 30 мин (Прикосновение без следов) 2 часа (Полимеризация) 24 часа (Можно полировать)
Термостойкость	: До +80°C

8 – ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ

Артикул	Код цвета	Артикул	Код цвета
423130 - RAL 1003 гл.		423178 - RAL 1015 гл.	
423185 - RAL 6016 гл.		423116 - RAL 8017 гл.	
423057 - RAL 6005 гл.		422997 - RAL 9005 гл.	
423017 - RAL 9003 гл.		423000 - RAL 9005 мат.	
423123 - RAL 9003 мат.		423079 - Прозрачный глянец	
423024 - RAL 3020 гл.		423059 - RAL 2008 гл.	
423161 - RAL 3002 гл.		423058 - RAL 7001	
423031 - RAL 5017 гл.		423154 - Колесный алюминий	
423056 - RAL 7011		423055 - RAL 9006	
423109 - RAL 7035 гл.			

9 – ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по применению и конечному использованию продуктов компании Akkim предоставляются из лучших побуждений и основываются на имеющихся у компании Akkim знаниях и опыте обращения с продуктами при надлежащем хранении, транспортировке и применении в нормальных условиях, соответствующих рекомендациям компании Akkim. На практике отличия между материалами, поверхностями и реальными условиями рабочих помещений исключают какие-либо гарантии в отношении товарной пригодности продукта или его соответствия конкретным целям.

Приведенная здесь информация, какие-либо письменные рекомендации или любые другие консультации не предполагают какую-либо ответственность, обусловленную юридическими отношениями. Пользователь продукта должен провести испытания на пригодность продукта для своих целей и желаемой области применения. Компания Akkim оставляет за собой право изменять характеристики продуктов. Права собственности третьих лиц должны быть соблюдены. Все заказы принимаются на условиях действующих договоров продажи и доставки. Пользователь должен руководствоваться данными актуальных Технических паспортов на интересующие продукты, копии которых предоставляются по запросу.