

QUALITET LEGEND
ВСЕСЕЗОННОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
SL/CF



ГРУППА КОМПАНИЙ

КВАЛИТЕТ

5W-30

10W-40

15W-40

ОДОБРЕНИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

MB 229.1
VW 501 01/505 00
АВТОВАЗ
УМЗ

API SL/CF
ACEA A3/B3

ОПИСАНИЕ

QUALITET LEGEND универсальное всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, работающих в различных условиях эксплуатации. Производится на основе синтетических и глубоко очищенных минеральных базовых масел в сочетании с современным высококачественным пакетом присадок

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**

QUALITET LEGEND предназначено для легковых автомобилей с пробегом более 100 тыс. км. как отечественного, так и зарубежного производства в различных условиях эксплуатации

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует спецификациям производителей техники
- Содержит специальный пакет присадок, снижающий образование отложений на деталях двигателя, износ и коррозию
- Стабильно против окисления
- Сохраняет необходимое давление в системе смазки двигателя
- Обеспечивает минимальный расход масла на угар
- Снижает необходимость доливок масла

ФАСОВКА

Канистра 20л, Бочка 216,5л, Еурокуб 1000л

QUALITET LEGEND
ВСЕСЕЗОННОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
SL/CF



ГРУППА КОМПАНИЙ

КВАЛИТЕТ

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	SAE 5W-30	SAE 10W-40	SAE 15W-40	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	11,71	14,84	15,17	ГОСТ 33 / ASTM D 445
Индекс вязкости	162	157	138	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270
Плотность при 15 °С, кг/м ³	864,1	875,5	880,2	ГОСТ Р 51069 / ASTM
Температура застывания, °С	-40	-38	-35	ГОСТ 20287 / ASTM D 95
Динамическая вязкость (CCS), мПа·с, при минус 30 °С	5610			ASTM D 5293
минус 25 °С		5870		
минус 20 °С			6230	
Динамическая вязкость (MRV), мПа·с, при минус 35 °С	28950			ASTM D 4684
минус 30 °С		32640		
минус 25 °С			33820	
Испаряемость по методу Ноак, %	11,2	11,0	10,7	ОСТ 38.01381-98 / ASTM D 5800
Массовая доля сульфатной золы, %	1,1	1,1	1,1	ГОСТ 12417 / ASTM D 874
Общее щелочное число, мг КОН на 1 г масла	8	8	8	ГОСТ 30050 / ASTM D2896
Температура вспышки в открытом тигле, °С	227	229	234	ГОСТ 4333 / ASTM D92
Тип масла	Синтетическое	Полу/Синтет	Минеральное	

Наименование продукта при заказе

Масло моторное QUALITET LEGEND API SL/CF SAE 5W-30 ТУ 19.20.29-117-40065452-2020

Масло моторное QUALITET LEGEND API SL/CF SAE 10W-40 ТУ 19.20.29-117-40065452-2020

Масло моторное QUALITET LEGEND API SL/CF SAE 15W-40 ТУ 19.20.29-117-40065452-2020

140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы,
Котельнический проезд, д.4
www.npp-qualitet-oil.ru

(495)6798627
(495)6798628
(495)6798629
(495)6798630

**ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ
И НЕФТИХИМИКОВ**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ С
1989 ГОДА**