

# QUALITET PREMIUM

100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ  
МОТОРНОЕ МАСЛО  
SN/CF



ГРУППА КОМПАНИЙ

# КВАЛИТЕТ

0W-20

0W-30

5W-20

5W-30

5W-40

10W-40

## ОДОБРЕНИЯ

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

MB 229.5/226.5

Renault RN 0700/0710

Ford WSS-M2C-917A

VW 502 00/505 00

BMW LL-01

Opel GM-LL-A-025/B-025

PSA B71 2294/2296/2300

АВТОВАЗ

API SN/CF

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

ILSAC GF-5

## ОПИСАНИЕ

**QUALITET PREMIUM** полностью синтетическое моторное масло последнего поколения, предназначенное для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей ведущих мировых производителей автомобилей.

Уникальная технология присадок «QUALITET» обеспечивает гарантированную защиту от износа и увеличение ресурса двигателя не менее чем в 1,5 раза по сравнению с большинством отечественных масел

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**QUALITET PREMIUM** предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых современных автомобилей KIA, Hyundai, Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Mitsubishi, Renault, Peugeot-Citroen, Opel, VolksWagen, Skoda, Ford, BMW, Mercedes, Lada, требующих использование масел уровня API SN/CF или ACEA A3/B3, A3/B4.

Также рекомендовано к использованию в двигателях легких грузовиков и внедорожников с объемом более 3,5л. и мощностью 249 л.с. и выше

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует спецификациям большинства мировых автопроизводителей
- Содержит высокотехнологичный пакет присадок последнего поколения, препятствующий образованию отложений на деталях двигателя, предотвращающий износ и коррозию
- Использование современных синтетических масел позволяет минимизировать образование смол и увеличить интервалы замены
- Постоянное применение обеспечивает увеличение ресурса двигателя по сравнению с большинством отечественных масел не менее чем в 1,5 раза

## ФАСОВКА

Канистра 1, 4, 5, 20л, Бочка 216,5л, Еврокуб 1000л

# QUALITET PREMIUM

100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ  
МОТОРНОЕ МАСЛО  
SN/CF



ГРУППА КОМПАНИЙ

# КВАЛИТЕТ

## ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	SAE 0W-20	SAE 0W-30	SAE 5W-20	SAE 5W-30	SAE 5W-40	SAE 10W-40	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	8,652	11,7	8,059	11,1	14,89	14,74	ГОСТ 33 / ASTM D 445
Индекс вязкости	173	181	171	162	168	126	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	836,8	843,5	839,5	862,3	882,2	890,7	ГОСТ Р 51069 / ASTM
Температура застывания, °С	-44	-44	-42	-42	-42	-40	ГОСТ 20287 / ASTM D 95
Динамическая вязкость (CCS), мПа·с, при							ASTM D 5293
минус 35 °С	4170	5760					
минус 30 °С			5040	5230	5650		
минус 25 °С						5370	
Динамическая вязкость (MRV), мПа·с, при							ASTM D 4684
минус 40 °С	14100	17800					
минус 35 °С			18100	26320	26320		
минус 30 °С						27100	
Испаряемость по методу Ноак, %	10,6	9,8	9,1	10,1	9,8	8,9	ОСТ 38.01381-98 / ASTM D 5800
Массовая доля сульфатной золы, %	0,9	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	ГОСТ 12417 / ASTM D 874
Общее щелочное число, мг КОН на 1 г масла	8,5	8,5	8,5	9,5	9,5	9,5	ГОСТ 30050 / ASTM D2896
Температура вспышки в открытом тигле, °С	222	224	224	221	232	237	ГОСТ 4333 / ASTM D92
Тип масла	Синтет	Синтет	Синтет	Синтет	Синтет	П/Синтет	

### Наименование продукта при заказе

Масло моторное QUALITET PREMIUM API SN/CF SAE 0W-20 ТУ 19.20.29-115-40065452-2019  
Масло моторное QUALITET PREMIUM API SN/CF SAE 0W-30 ТУ 19.20.29-115-40065452-2019  
Масло моторное QUALITET PREMIUM API SN/CF SAE 5W-20 ТУ 19.20.29-115-40065452-2019  
Масло моторное QUALITET PREMIUM API SN/CF SAE 5W-30 ТУ 19.20.29-115-40065452-2019  
Масло моторное QUALITET PREMIUM API SN/CF SAE 5W-40 ТУ 19.20.29-115-40065452-2019  
Масло моторное QUALITET PREMIUM API SN/CF SAE 10W-40 ТУ 19.20.29-115-40065452-2019

140000 Россия, Московская область,  
г. Люберцы,  
Котельнический проезд, д.4  
[www.npp-qualitet-oil.ru](http://www.npp-qualitet-oil.ru)

(495)6798627  
(495)6798628  
(495)6798629  
(495)6798630

ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ  
НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ  
И НЕФТИХИМИКОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
СМАЗОЧНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ С  
1989 ГОДА