

Инструкция по применению акриловой грунтовки «APIS Бетоноконттакт»

Грунтовка «APIS Бетоноконттакт» предназначена для улучшения адгезии гладких, слабовпитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок, пенополистирола, ЦСП, гипсовых пазогребневых плит под гипсовую штукатурку.

Свойства

- улучшает сцепление поверхности основания и следующего слоя отделки;
- обеспечивает гидроизоляцию во влажных помещениях;
- не вызывает коррозии арматуры и металлического оборудования;
- стойкий к воздействию щелочей;
- безопасный, не содержит вредных веществ;
- содержит розовый пигмент, который позволяет контролировать необработанные участки.

Область применения

- любые виды бетона;
- цементные стяжки и штукатурки;
- гипсокартон и гипсовые штукатурки;
- древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты;

– кирпичная кладка.

Преимущества

- содержит мелкозернистый кварцевый песок;
- готовый к применению состав;
- проходит контроль качества, характеристики подтверждены соответствующим **сертификатом**;
- долговечное покрытие;
- экономичный расход.

Способ применения

Обесточить электропроводку. Очистить основание от масляных пятен и грязи, просушить. Трещины и сколы зашпатлевать.

При хранении на дне тары образуется осадок песка, которые не влияет на свойства бетоноконтакта и не является дефектом качества грунтовки.

Тщательно перемешать состав в ведре. Бетоноконтакт наносят за один заход с помощью кисти или валика. Смесь нужно периодически перемешивать.

Состав нельзя замораживать и наносить на замерзшие поверхности. При замораживании бетоноконтакт полностью теряет свойства.