



## Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Russia

Полностью синтетическое моторное масло

### Описание продукта

Синтетические моторные масла серии Mobil Super™ 3000 разработаны для высокоэффективной защиты.

Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30 представляет собой малозольное моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами, разработанное для удовлетворения требований к увеличенному сроку службы двигателей, в то же время способствуя их чистоте. Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 способствует отличным эксплуатационным характеристикам при высоких и низких температурах, защиту от износа, а также предотвращает загрязнения двигателя.

Этот продукт рекомендован к использованию в автомобилях Volkswagen и различных легковых и малотоннажных грузовых автомобилях европейских производителей, таких как BMW и Mercedes, со спецификациями масла, основанными на промышленном стандарте ACEA C3.

### Особенности и преимущества

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 способствует надежной защите от износа при высоких и низких температурах, и улучшенной чистоте двигателя.

Основные особенности и преимущества:

- Увеличенный межсервисный интервал согласно требованиям VW, MB и BMW
- Совместимость с сажевыми фильтрами и каталитическими конвертерами
- Высокоэффективная защита от износа при высоких и низких температурах
- Повышение чистоты двигателя для поддержания максимального КПД на протяжении срока эксплуатации автомобиля
- Быстрая циркуляция масла и защита

### Применение

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 разработано с учетом требований (Euro 6 и предшествующих), предъявляемых к современным дизельным двигателям с турбонаддувом и бензиновым двигателям, оборудованным сажевыми фильтрами и каталитическими конвертерами.

• Легковые, малотоннажные грузовые автомобили и микроавтобусы Volkswagen (соответствует последним требованиям к двигателям группы VW с увеличенным интервалом замены масла). Это моторное масло также рекомендовано для ряда автомобилей BMW и MB.

• Легковые, малотоннажные грузовые автомобили и микроавтобусы, в которых необходимо применять масла, соответствующие требованиям ACEA C3 на совместимость с GPF или DPF.

- Бензиновые и дизельные двигатели с дизельными сажевыми фильтрами (DPF) и каталитическими конвертерами.
- Условия эксплуатации - от нормальных до периодически тяжелых (включая условия движения по городу).

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

### Спецификации и одобрения

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Продукция имеет следующие одобрения:</b> |
| VW 507 00                                   |

**Продукция имеет следующие одобрения:**

VW 504 00

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.31

Porsche C30

BMW Longlife 04

**Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:**

ACEA C3

API SN

**Свойства и характеристики**

| Свойство                                                         |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Класс                                                            | SAE 5W-30 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с, ASTM D445  | 65,5      |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с, ASTM D445 | 11,65     |
| Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92    | 236       |
| Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D1298                             | 0,852     |
| Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874                          | 0,8       |
| Содержание фосфора, % вес., ASTM D4951                           | 0,08      |
| Температура застывания, °C, ASTM D97                             | -45       |

**Охрана труда и техника безопасности**

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

06-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающихся продуктов Mobil, а также сервисных услуг: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются

составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved