

Паспорт

Крепеж огнестойкий крепеж клипса металлический (огнестойкий, для огнестойких кабельных линий)

Типоразмеры крепеж клипсы металлический

№	Наименование изделия	Условный диаметр закрепляемой кабельной линии (D мм)	Примечание	Отметка (X)
1	КО-К-12	12	Для РЗ-ЦП8	
2	КО-К-14	14	Для РЗ-ЦП10	
3	КО-К-16	16	Для РЗ-ЦП12, Трубы ПВХ D16, Трубы ПВХ гибкой D16	
4	КО-К-20	20	РЗ-ЦП15, Трубы ПВХ D20, Трубы ПВХ гибкой D20	
5	КО-К-22	22	Для РЗ-ЦП18	
6	КО-К-25	25	РЗ-ЦП20, РЗ-ЦП22, Трубы ПВХ гибкой D25	
7	КО-К-31	31	РЗ-ЦП25	

Инструкция по установке:

1. В поверхности, буром Ø 6мм (6х110), перфоратором сверлится отверстие, без раскачек и повторных проходок.
2. В отверстие вставляется металлический дюбель. Крепеж клипса крепится к дюбелю шурупом.
3. В замок клипсы вставляется кабельная линия. В отверстия лепестков клипсы вставляется фиксирующее изделие типа шплинт, усы шплинта загибаются для предотвращения выпадения.

Изготовитель: ООО «Сварог» ИНН/КПП 8601068590/860101001 ОГРН 1198617008105

Российская Федерация, 628010, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Тюменской обл, г. Ханты-Мансийск, ул. Тихая 12

Контактная информация Тел: 89821369096. E-mail: infosvarog01@mail.ru

Количество 100 шт.

Партия № _____ Дата выпуска _____

Отметка ОТК _____