

Инструкция по применению ингибитора солеотложений «APIS АНТИСКАЛАНТ»

Ингибитор солеотложений «APIS АНТИСКАЛАНТ» предотвращает образование минеральных отложений в замкнутых системах отопления, заполненных водой.

Свойства

- препятствует выпадению осадка солей кальция и магния внутри систем отопления, заполненных водой;
- увеличивает срок службы оборудования и снижает расходы на его обслуживание;
- устраняет необходимость дополнительной химической очистки систем отопления;
- не вызывает коррозии; не разъедает резину и пластик;
- полностью растворяется в воде любой температуры и жёсткости.

Область применения

Системы отопления, заполненные водой (котлы, трубы и радиаторы отопления).

Преимущества средства «APIS АНТИСКАЛАНТ»

- Может применяться как в системах с циркуляционными насосами, так и конвекторного типа.

- Безопасно для людей и домашних животных, не содержит фосфатов и токсичных веществ.
- Не теряет своих свойств при хранении и транспортировке.
- Экологичный биоразлагаемый состав.
- Проходит контроль качества, заявленные характеристики подтверждены **сертификатом**.

Способ применения

Развести «APIS АНТИСКАЛАНТ» в концентрации 1 л средства на 100 л воды и залить полученный раствор в заполненную водой систему отопления. Раствор полностью сохраняет свои свойства в течение срока эксплуатации.