

Инструкция по применению антисептика для древесины «БАРЬЕР-БИО»

Экологичный антисептик «БАРЬЕР-БИО» предназначен для комплексной защиты деревянных конструкций от насекомых-древоточцев, плесени и других грибков внутри помещений. Также может использоваться для текстиля и минеральных поверхностей.

Состав БАРЬЕР-БИО специально разработан для использования в жилых помещениях (спальнях, детских, гостиных) и отвечает повышенным требованиям экологической безопасности.

Свойства

- защищает древесину от плесени, гниения и насекомых-древоточцев;
- сохраняет натуральную текстуру дерева (для бесцветного состава);
- безопасен для людей и домашних животных;
- поддерживает естественную воздухопроницаемость поверхности;
- легко впитывается даже во влажную древесину.

Область применения

Антисептик «БАРЬЕР-БИО» используют как внутри помещений, так и снаружи, но только под навесом.

Применяется для защиты различных деревянных конструкций и материалов: брус, вагонка, доски, лаги пола, перила, садовая мебель и т.д.

Для защиты от плесени антисептик «БАРЬЕР-БИО» можно использовать для обработки тканей и минеральных поверхностей: камня, кирпича, бетона, плитки, строительных блоков и т.п.

Преимущества «БАРЬЕР-БИО»

- бесцветный раствор сохраняет природную текстуру древесины;
- безопасность и экологичность: раствор не содержит горючих или токсичных веществ, действует только на бактерии, грибки и насекомых-древоточцев;
- мягкое действие: препарат не изменяет прочность древесины и других оснований, не вызывает коррозии металлического крепежа, фурнитуры и других деталей;
- надежность и долговечность: после нанесения препарат длительное время не теряет своих свойств;
- гарантия качества: БАРЬЕР-БИО прошел испытания и имеет [сертификат соответствия](#).

Способ применения

Очистить поверхность от загрязнений, старых покрытий, масляных и битумных пятен. При значительном поражении плесенью, удалить ее с помощью отбеливателя «БАРЬЕР».

Тщательно перемешать состав и нанести в 2-3 слоя с перерывом 20 минут. Каждый раз наносить антисептик, пока раствор не перестанет впитываться.

Важно! При высыхании обработанная антисептиком БАРЬЕР-В10 поверхность приобретает водоотталкивающие свойства. Поэтому нельзя допускать полного высыхания промежуточных слоев, иначе последующий слой не впитается.