

Инструкция по применению акрилатного защитного состава «БАРЬЕР ДЛЯ БАНЬ И САУН»

Акрилатный защитный состав «БАРЬЕР ДЛЯ БАНЬ И САУН» защищает древесину от воздействия влаги и высоких температур, а также предотвращает появление плесени.

Свойства

- выдерживает высокую температуру и влажность;
- образует водо- и грязеотталкивающее покрытие;
- содержит антисептик, особенно эффективный против черной плесени;
- препятствует выделению смолы из древесины;
- увеличивает срок службы деревянных конструкций;
- сохраняет цвет и текстуру древесины.

Область применения

«БАРЬЕР ДЛЯ БАНЬ И САУН» защищает древесину от плесени в условиях повышенной влажности и воздействия высоких температур.

Используют в комнатах отдыха, раздевалках, парильных, моечных для обработки различных деревянных конструкций: перегородок, стен, скамеек (кроме полков), потолков, дверей, обшивки.

Преимущества

- стойкое долговечное покрытие;

- безопасный для человека состав, без запаха;
- сохраняет паропроницаемость основания;
- проходит контроль качества, заявленные характеристики подтверждены **сертификатом**.

Способ применения

Очистить поверхность древесины от загрязнений, старых покрытий, масляных и битумных пятен. Если нужно, с помощью «**БАРЬЕР Отбеливатель**» удалить плесневый налет или осветлить потемневшую от времени древесину. Затем промыть и высушить поверхность. Зачистить наждачной бумагой.

Тщательно перемешать состав и нанести в 2-3 слоя с перерывом 20 минут. Каждый раз наносить антисептик, пока жидкость не перестанет впитываться.

Защитный состав «**БАРЬЕР ДЛЯ БАНЬ И САУН**» наносят в 1-2 слоя, на торцы, места соединений и стыки – в 3-4 слоя. После обработки помещение можно эксплуатировать не ранее чем через 3 суток сушки и протапливания. Промежуточная сушка – 12 часов.