

АНТИЗАСОР

СРЕДСТВО ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАСОРОВ В КАНАЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ ЖИРОУЛОВИТЕЛЕЙ

«Антизасор» применяется для очистки и устранения жировых пробок в системах производственных и бытовых стоков, накопителей, фильтров и другого канализационного оборудования от белковых, жировых (растительного и животного происхождения), масляных и других трудноудаляемых въевшихся загрязнений на пищевых, перерабатывающих предприятиях, пищеблоках, в санаторно-курортном комплексе.

Подходит для любых щелочестойких поверхностей. Только для профессионального использования.

Состав

Каустическая сода, комплексообразователи, неионогенные ПАВ, вода.

Физико-химические свойства

Прозрачная от бесцветного до светло-жёлтого цвета жидкость со слабым специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 10-11. Средство не горюче, пожаро- и взрывобезопасно, стабильно в воде и на воздухе, после размораживания полностью сохраняет свои свойства, не разлагается с выделением вредных веществ. Работает в воде любой жесткости.

Способ применения

1. Развести в воде с температурой около 50°C в соотношении 1:1 (1л на 1л воды). Полученный рабочий раствор заливают в сливные или приемные отверстия канализации до гидрозатворов на 20 мин. После обработки промывается проточной водой.
2. Для очистки лотковой канализации необходимо снять решетки с лотков, прекратить слив сточных вод на промываемом участке. Рабочий раствор равномерно наносится на всю поверхность лотков, решеток. Время выдержки 15 мин. Смывается водой под давлением.
3. Для обработки накопителей и фильтров необходимо ввести 3 – 4% средства (300-400 мл на 10л воды) в рабочий объем канализационного сооружения, выдержать 15 – 40 мин. до образования равномерной эмульсии, промыть,

Расход: 1л концентрата для приготовления 2 л рабочего раствора.

Хранение: хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 35°C. Срок годности 2 года.

Меры предосторожности: по степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76. При попадании в глаза или на кожные покровы промыть проточной водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

Форма поставки: Флакон 1кг, канистра 10кг.

Генеральная
уборка

РУЧНОЕ

50%,
3-4%

30-70°C

15 мин

ПЕНА

pH
10-11

МАСТЕРХИМ

(863) 206-74-29, (495) 961-68-54, masterhim.ru

