



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

CHAMÄLEON РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ

Номер товара:	26504
Назначение:	Продукт для автомобильного ремонта /Подготовительных работ
Общие характеристики:	Высококачественная смесь растворителей для устранения границы перехода при точечном ремонте
Свойства продукта:	▪ Направленный струйный распылитель ▪ Хорошее распыление ▪ Обеспечивает плавный переход между границей старого и нового лакокрасочного покрытия ▪ Лакирует поверхность ▪ Обеспечивает моментальный видимый результат
Физические и химические свойства:	
Объем	150 мл
Содержание ЛОС	Приблизительно 99,5%

Применение:

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования инструкций, указанных на упаковке.

Аэрозоль должен быть комнатной температуры. Оптимальная температура обработки - от 15 до 25 ° C. Перед использованием встряхните баллон с аэрозолем.

Аэрозоль можно применять после высыхания лака «на отлип».

Распыляйте аэрозоль на поверхности до тех пор, пока получившийся слой не сформируется в пленку.



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Время высыхания зависит от температуры и относительной влажности воздуха, а также от толщины нанесенного слоя.

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>