

Памятка-инструкция

по эксплуатации обуви специальной
с товарным знаком НЕОГАРД-ЛАЙТ®
(серии «Неогард-Лайт», «Атлетик-Лайт»,
«Техник») с верхом из натуральной кожи
для защиты от химических факторов:
нефти, нефтепродуктов; от механических
воздействий; от общих производственных
загрязнений

НЕОГАРД-ЛАЙТ®

Современная защитная обувь

technoavia.ru

Тип СИЗ: средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов: нефти, нефтепродуктов; от механических воздействий: ударов в носочной части, проколов (по специальным заказам), скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям; от общих производственных загрязнений.

Наименования СИЗ и показатели защитных свойств указаны в таблице на развороте памятки-инструкции.

Страна изготовления: Россия.

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют, за исключением случаев наличия медицинских показаний к применению других видов обуви.

Рекомендации по использованию СИЗ и сведения о способах безопасного применения:

- использовать обувь в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия;
- необходимо правильно подбирать обувь по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей стопы, при примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата;
- эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением;
- при надевании обуви необходимо расшнуровать ее, расстегнуть молнии, застежки и всегда пользоваться рожек для обуви (во избежание заломов задника);
- во время эксплуатации обуви не допускать порезов верха обуви и подошвы, которые приводят к снижению эксплуатационных свойств.

Обувь изготовлена из натуральной кожи для верха обуви с применением современных обувных материалов.

Обувь производится с внутренними защитными носками из композитного материала (мужская) и алюминиевыми (женская), обеспечивающими защиту в носочной части стопы от ударов энергией 200 Дж.

Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана.

Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ:

- обувь изготовлена по ТО 8800-17385659-010-2012, ТО 8800-17385659-011-2012, ТО 8800-17385659-016-2013 и сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».



Порядок проведения обслуживания СИЗ:

- после окончания носки и работы обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки;
- не допускается чистить обувь органическими растворителями;
- обувь должна систематически, не реже одного раза в неделю смазываться обувным кремом с последующей располировкой щеткой-планкой;
- при чистке использовать: эмульсионный крем – для обуви из кожи, специальные средства по уходу с применением резиновых щеток – для обуви из нубука и велюра, текстильные детали обуви очищать при помощи влажной ткани.

Информация о размерах СИЗ:

- метрические и штихмассовые размеры обуви указываются на изделии.

Правила, условия и сроки хранения СИЗ:

- обувь должна храниться в складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, воздействие паров, газов, при температуре +14...+25°C и относительной влажности воздуха 50–80%, на расстоянии не менее 1 м от наружных стен, отопительных и нагревательных приборов;
- срок годности обуви – 5 лет с даты изготовления, при соблюдении правил транспортирования и хранения. Срок годности включает срок хранения и срок носки, предусмотренный типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ. Дата изготовления (месяц, год), наименование и номер модели обуви указываются на изделии.

Требования к упаковке и транспортировке СИЗ:

- обувь упаковывается в потребительскую и транспортную тару (ящики из гофрированного картона);
- транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Утилизация обуви не должна наносить вреда состоянию окружающей среды. Обувь утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

**Наименования СИЗ и показатели
защитных свойств**

Наименование обуви (вид)	
Сапоги мужские Неогард-Лайт®	
Сапоги женские Неогард-Лайт®	
Сапоги мужские «Техник»	
Сапоги женские «Техник»	
Сапоги мужские «Техник»	
Сапоги женские «Техник»	
Сапоги мужские «Техник»	
Сапоги женские «Техник»	
Ботинки мужские Неогард-Лайт®	
Ботинки мужские Неогард-Лайт® с завышенными берцами	
Ботинки мужские Неогард-Лайт® утепленные	
Ботинки мужские Неогард-Лайт®	
Ботинки мужские Неогард-Лайт®	
Ботинки женские Неогард-Лайт®	
Ботинки женские Неогард-Лайт® с завышенными берцами	
Ботинки женские Неогард-Лайт® утепленные	
Ботинки женские Неогард-Лайт®	
Ботинки женские Неогард-Лайт®	
Ботинки Неогард-Лайт®	
Ботинки мужские «Техник»	
Ботинки женские «Техник»	
Полуботинки мужские Неогард-Лайт®	
Полуботинки мужские Неогард-Лайт®	

	Модель (код)	Защитные свойства						
		Нс	Нм	Мун 200	Мп	См	Сж	З
	5.180	•	•	•	○	•	•	•
	5.175	•	•	•	○	•	•	•
	5.480	•	•	•	○	•	•	•
	5.481	•	•	•	○	•	•	•
	5.491	•	•	•	○	•	•	•
	5.492	•	•	•	○	•	•	•
	5.493	•	•	•	○	•	•	•
	5.494	•	•	•	○	•	•	•
	5.147	•	•	•	○	•	•	•
	5.185	•	•	•	○	•	•	•
	5.186	•	•	•	○	•	•	•
	5.463	•	•	•	○	•	•	•
	5.465	•	•	•	○	•	•	•
	5.187	•	•	•	○	•	•	•
	5.182	•	•	•	○	•	•	•
	5.188	•	•	•	○	•	•	•
	5.464	•	•	•	○	•	•	•
	5.466	•	•	•	○	•	•	•
	5.176	•	•	•	○	•	•	•
	5.482	•	•	•	○	•	•	•
	5.483	•	•	•	○	•	•	•
	5.149	-	•	•	○	•	•	•
	5.467	-	•	•	○	•	•	•

Полуботинки мужские Неогард-Лайт®	
Полуботинки женские Неогард-Лайт®	
Полуботинки женские Неогард-Лайт®	
Полуботинки женские Неогард-Лайт®	
Полуботинки Неогард-Лайт®	
Полуботинки мужские «Техник»	
Полуботинки женские «Техник»	
Полуботинки мужские Неогард-Лайт® с перфорацией	
Полуботинки мужские Неогард-Лайт® с перфорацией	
Полуботинки женские Неогард-Лайт® с перфорацией	
Полуботинки женские Неогард-Лайт® с перфорацией	
Полуботинки мужские «Техник» с перфорацией	
Полуботинки женские «Техник» с перфорацией	
Полуботинки мужские Атлетик-Лайт®	
Полуботинки мужские Атлетик-Лайт®	
Полуботинки женские Атлетик-Лайт®	
Полуботинки женские Атлетик-Лайт®	

Примечание: Нс – обеспечивает защиту от сырой нефти, Нм – обеспечивает защиту от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций (в том числе полуботинки с перфорацией при контакте с подошвой), Мун 200 – обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200 Дж, Мп – обеспечивает защиту от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н), См – обеспечивает защиту от скольжения по мокрым поверхностям, Сж – обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным поверхностям, З – обеспечивает защиту от общих производственных загрязнений.

Важно! Перед началом эксплуатации СИЗ ног необходимо ознакомиться с памяткой-инструкцией.
Инструкцию необходимо сохранять до окончания эксплуатации обуви.

	5.469	-	•	•	○	•	•	•
	5.189	-	•	•	○	•	•	•
	5.468	-	•	•	○	•	•	•
	5.470	-	•	•	○	•	•	•
	5.177	-	•	•	○	•	•	•
	5.485	-	•	•	○	•	•	•
	5.486	-	•	•	○	•	•	•
	5.148	-	•	•	○	•	•	•
	5.471	-	•	•	○	•	•	•
	5.184	-	•	•	○	•	•	•
	5.472	-	•	•	○	•	•	•
	5.487	-	•	•	○	•	•	•
	5.488	-	•	•	○	•	•	•
	5.150	-	•	•	○	•	•	•
	5.473	-	•	•	○	•	•	•
	5.183	-	•	•	○	•	•	•
	5.475	-	•	•	○	•	•	•

- наличие защитных свойств
- защитные свойства не предусмотрены
- возможно комплектование проколозащитными прокладками (стельками) по специальному заказу (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

**Гарантийный срок носки обуви – 70 дней
со дня выдачи ее в эксплуатацию при соблюдении
всех условий эксплуатации, транспортирования
и хранения**



Изготовитель: ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
Юридический адрес: Россия, 125476, г. Москва,
ул. Василия Петушкова, д. 7
Тел.: +7 495 787-90-30
Email: inform@technoavia.ru

technoavia.ru

ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ЗАЩИТНЫМИ НОСКАМИ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА ИЛИ АЛЮМИНИЯ

Преимущества внутренних
защитных носков из композитного
материала и алюминия:

- значительно легче защитных носков из стали
- обладают той же ударной прочностью, что и стальные
- внутренние защитные носки из композитного материала не нагреваются при высоких температурах и не остывают на морозе