




Описание	Quickline Fade-Out, QS-5600 – растворитель, облегчающий окраску «переходом» по лаковому покрытию за счет отличного смачивания поверхности и размытия пыли в ремонтной зоне.
Продукт	QS-5600 Растворитель для перехода (спрей)
Подготовка поверхности 	1. Убедитесь, что все окрашиваемые элементы тщательно обезжирены (см. описание универсального обезжиривателя QA-1110 и очистителя перед окраской QA-1000). 2. Обработайте предварительно загрунтованную поверхности абразивным материалов Р800 (шлифование с водой) или Р400 (шлифование машинкой). 3. Заматируйте периферийную зону водоразбавляемой абразивной пастой с использованием серого абразивного войлока. Промойте и обезжирьте. Протрите липкой салфеткой. Готов к применению. Встряхните балончик за 1 минуту до нанесения.
Нанесение 	Quickline Fade-Out Thinner (спрей) предназначен для устранения границы перехода в случае небольших ремонтных зон. После обычного нанесения лака или акриловой эмали маятниковым движением размыть границу перехода. Нанести Quickline Fade-Out Thinner очень легкими слоями, аккуратно размывая границу перехода и устраняя сухой опыл. Высушить покрытие. Аккуратно располировать мелкоабразивной полиролью зону ремонта, не выходя за границы перехода. Затем отполировать с помощью финишной полироли. Рассстояние до поверхности: 20 – 30 см.
Содержание летучих органических веществ (VOC) Европейские нормы по содержанию летучих органических веществ для данного продукта - максимум 840 г в литре готового к применению материала.	

These products are for professional painting only, and are not to be used for purposes other than those specified. The information on this TDS is based on present scientific and technical knowledge, and it is the responsibility of the user to take all necessary steps in order to ensure the suitability of the product for the intended purpose.

For Health and Safety information please refer to the Material Safety Data Sheet.

Copyright © 2008 PPG Industries, all rights reserved

February 2008

PPG Industries (UK) Ltd
Auto Refinish
Customer Service & Sales Group,
Needham Road
Stowmarket, Suffolk.
IP14 2AD
Tel: 01449 771775