

Арт.№ 4010

Масло для террас

Terrassenöl

Для наружных работ

Данные о продукте

Описание	Biopin Масло для террас - специальное масло для наружных работ из натуральных растительных масел и смол. Глубоко проникает в древесину, защищает от влаги и УФ-лучей, предотвращает преждевременное образование серого налёта. Позволяет дереву дышать, замедляет высыхание и растрескивание древесины. Соответствует европейскому стандарту EN 71/3 для окраски детских игрушек и контакта с пищевыми продуктами, поэтому отлично подходит для окраски древесины, контактирующей с зеленью и овощами.
Назначение	Рекомендуется для грунтования, финишной окраски, обновления и ухода за деревянными террасами, настилами, садовой мебелью, деревянной плиткой из мягких и твердых пород, в т.ч. из экзотической и импрегнированной хвойной древесины.
Состав	Натуральные растительные масла и смолы, алифатические углероды, сиккативы без свинца и кобальта.
Цвет	Бесцветный, база под колеровку.
Степень блеска	Шелковисто-глянцевый блеск
Тара	0,75 л, 2,0 л
Хранение	Хранить в недоступном для детей незамерзающем месте в плотно закрытой таре предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности продукта в невскрытой таре не менее 5 лет. Во избежание образования пленки на поверхности продукта, после применения рекомендуется перелить краску в емкость меньшего объема, чтобы снизить контакт с воздухом, и плотно закрыть крышкой.

Технические данные

Расход	Ок. 65-70 мл/кв.м на один слой для нормально впитывающего основания
Время высыхания	При нормальных условиях ($t +20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 55%) поверхность сухая на отлип через 4-6 часов, готова к повторной обработке через 12 часов. При низких температурах, высокой влажности воздуха, или нанесении избыточного количества продукта, время высыхания возрастает.
Содержание ЛОС	Предельное значение ЛОС по нормам ЕС 700 г/л (категория f/Ib 2010). Данный продукт содержит менее 600 г/л.
DIN EN 71/3	Подходит для детских игрушек. Соответствует европейскому стандарту безопасности DIN EN 71/3 для окраски детских игрушек

Применение продукта

Подходящие основания	Необработанная и ранее обработанная маслами древесина мягких, твердых и большинства экзотических пород, а также импрегнированная хвойная древесина. Перед окраской древесины неизвестных экзотических пород сделайте предварительный тест на незаметном участке.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, прочной, впитывающей, очищенной от загрязнений, смолы, пыли и жира. Старые пленкообразующие лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены. Сильно загрязненную древесину очистить жесткой щеткой и водой под давлением, затем тщательно просушить. Серая древесина должны быть отшлифована до чистой древесины или очищена специальным средством для

удаления серого налета от biopin. Чтобы обеспечить равномерный цветовой оттенок и улучшить защитные свойства покрытия, поверхность необходимо отшлифовать. Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого. Старатесь не оставлять следов (царапин, рисок) - при обработке цветным маслом данные дефекты могут проявиться.

Предварительная обработка	В случае риска поражения древесины грибами и/или синевой, рекомендуется обработать ее соответствующими антисептическими составами. Все имеющиеся посиневшие и поврежденные участки необходимо предварительно отшлифовать.
Условия использования	Не производить окраску при воздействии прямых солнечных лучей, температуре ниже 10°C и риске дождя илиочных заморозков.
Разбавление	Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления. При необходимости можно разбавить растворителем biopin.
Окраска	Цветные продукты из разных партий следует смешать друг другом, чтобы не допустить различий в оттенке. Масло тщательно перемешать и нанести равномерным тонким слоем плоской кистью. Через 5-10 мин. растереть масло по поверхности и удалить его излишки тканью или сухой кистью, дать высохнуть. Избегайте излишков продукта на поверхности, чтобы после высыхания не образовались сильно глянцевые гладкие участки – в сырую погоду они могут быть скользкими. В зависимости от впитывающей способности древесины повторить обработку 2-4 раза.
Уход и обновление	Не используйте для очистки террасы агрессивные средства. Чтобы терраса дольше выглядела ухоженной и сохраняла новый вид, производите уход и обновление не реже 1-2 раз в год.
Очистка инструмента	Сразу после использования очистить растворителем biopin.
Меры предосторожности	Беречь от огня и не давать детей! Обеспечить хорошую вентиляцию во время проведения работ и высыхания продукта. Пропитанная натуральными маслами ткань и шлифовальная пыль могут самовоспламеняться из-за выделяемого при высыхании масел тепла, поэтому, пропитанные маслом ткань и губки следует высушить в расправленном виде на негорючей поверхности или замочить в контейнере с водой, затем утилизировать.
Утилизация	Не выбрасывайте остатки краски или растворителя в канализацию или почву! Полностью высохшие остатки продукта можно утилизировать вместе с бытовыми или остаточными отходами; пустые банки (белая жесть) подходят для вторичной переработки.
Безопасность	Пожалуйста, обратитесь к соответствующему паспорту безопасности для получения информации, относящейся к безопасности.

Информация в этом техническом паспорте является результатом многолетних исследований и практического применения. Они предназначены только для информационных целей и не являются обещанием производительности. Пользователь должен проверить продукты на предмет их пригодности для предполагаемого использования. Ответственность производителя ограничивается качеством продукта и однозначно исключает неправильное использование. Производитель оставляет за собой право изменять состав в интересах технического или экологического прогресса. Все общие строительные Правила и Нормы должны быть соблюдены. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе и использованию данной продукции. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться. При использовании натуральных красок возможно типичное для продукта естественное пожелтение покрытия, а также характерный запах. Цветная лазурь может слегка стираться в первые несколько дней после нанесения. Актуальная редакция от января 2015 г.