

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
RusBond A8.030
МАСЛО ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Система менеджмента качества сертифицирована на
соответствие требованиям ISO 9001-2015

Область применения	RusBond A8.030 - представляет собой минеральные масла с противозадирными присадками. Применяется для снижения износа инструмента при технологической обработки (сверление, фрезерование, шлифование, резка и т.п.). RusBond A8.030 - обеспечивает динамическую и граничную смазку под высокой нагрузкой. Предотвращает приваривание и износ инструмента. Применяется с успехом для множества операций обработки металлов давлением в условиях высоких нагрузок, включая штамповку и глубокую вытяжку.
Свойства	Цвет жидкость светло-коричневого цвета Плотность, г/см³ 0,90 – 0,95
Преимущества	- Превосходная стойкость инструмента. - Подходит для большинства металлов. - Хорошая защита от приваривания. - Умеренная вязкость гарантирует удобство эксплуатации. - Противостоит окислению и высоким температурам. - Отлично смачивает и сцепляется со всей поверхностью металла. - Хорошая защита от коррозии.
Параметры применения	Может наноситься на поверхность спреем, роликом или кисточкой. Для уменьшения вязкости может быть разбавлен растворителем (например, Уайт-спиритом).
Хранение	От 0 °С до +40 °С, 12 месяцев.