



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO BM-4

Вакуумное масло

ОПИСАНИЕ

Wego BM-4 – специальное вакуумное масло, изготавливающееся на минеральной основе. Является рабочей жидкостью для высокопроизводительных паромасляных бустерных, вспомогательных пароструйных и специальных форвакуумных насосов, для механических вакуумных насосов с масляным уплотнением. Основная область применения масла BM-4 – объемные вакуумные насосы (поршневые, жидкостно-кольцевые, ротационные), требующие применения масел класса вязкости ISO VG 68 или 100.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая стабильность к окислительным и термическим реакциям
- Масло обладает низкой коксуемостью
- Низкая испаряемость при малых давлениях
- Не содержит цинка
- Хорошие низкотемпературные свойства, что позволяет маслу работать в широком диапазоне рабочих температур

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ГОСТ 23013-78 (Россия)
- ТУ 38.401-58-3-90 (Россия)
- ISO VG 68/100
- CS 177-87 (Румыния)

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	BM-4
Плотность при 20°C, г/мл	0.874
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	79.57
Вязкость кинематическая при 50°C, мм²/с	49.3
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	9.47
Индекс вязкости	95
Кислотное число, мг КОН/г	0.08
Температура застывания, °C	-15
Температура вспышки в открытом тигле, °C	244
Коксуемость, %	0.12
Массовая доля воды, %	Отсутствует

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.