



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO ВМГЗ

Гидравлическое всесезонное масло

ОПИСАНИЕ

Масло WEGO ВМГЗ- всесезонное масло, предназначенное для систем гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, работающих на открытом воздухе. Производится на маловязкой минеральной основе, содержит присадки, обеспечивающие необходимые вязкостные, окислительные, противоизносные, антикоррозионные, низкотемпературные и антипенные свойства. Обеспечивает надежную эксплуатацию гидравлических машин в климатических условиях России (от -25 до +50°C, в зависимости от типа гидронасоса).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная низкотемпературная прокачиваемость масла в условиях низких температур
- Очень низкая температура застывания масла благодаря наличию депрессорной присадки
- Низкое пенообразование, благодаря добавлению антипенной присадки
- Многофункциональный пакет присадок придает высокие противоизносные свойства маслу, а также обеспечивает защиту эксплуатируемого оборудования от коррозии
- Совместим с резинотехническими изделиями гидросистем
- Является основным типом масел, применяемых в гидросистемах подвижной техники

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ГОСТ 17479.3-85 (МГ-22В)
- СТО 84035624-115-2013
- ISO VG 22

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	ВМГЗ
Плотность при 20°C, г/мл	0.857
Вязкость кинематическая при -25°C, мм²/с	1350
Вязкость кинематическая при 50°C, мм²/с	15.3
Кислотное число, мг КОН/г	0.47
Температура застывания, °C, не выше	-45
Температура вспышки в открытом тигле, °C	180
Содержание механических примесей	Отсутствуют
Коррозия металлов	1b
Класс чистоты	21/18/14

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.