



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO ИГП

Индустриальное масло

ОПИСАНИЕ

WEGO ИГП- гидравлические масла, произведенные на основе нефтяных масел селективной очистки с присадками, улучшающими антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные и антипенные свойства. Предназначены для применения в гидравлических системах металлорежущих станков, автоматических линий, тяжелых прессов и другого промышленного оборудования. Используют для смазывания высокоскоростных коробок передач, мало- и средненагруженных редукторов и червячных передач, вариаторов, электромагнитных и зубчатых муфт, подшипниковых узлов, направляющих скольжения и качения и в других узлах и механизмах, где требуются масла с соответствующими антиокислительными и противоизносными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальная композиция присадок обеспечивает универсальность масел для применения в различных гидравлических системах и узлах промышленного оборудования
- Обладают высоким уровнем противоизносных и антикоррозионных свойств
- Высокая окислительная стабильность масел и стойкость к пенообразованию обеспечивает длительный срок эксплуатации

СПЕЦИФИКАЦИИ

- СТО 17692982-0034-2019
- ISO VG 32/46/68/100
- ГОСТ 17479.4-87: И-Г-С 32/ И-Г-С 46/ И-Г-С 68/ И-Г-С 68 (100)

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	ИГП-18	ИГП-30	ИГП-38	ИГП-49
Плотность при 20°C, г/мл	0.871	0.876	0.882	0.880
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	32	46	68	78
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	5.35	6.67	8.53	9.34
Индекс вязкости	98	95	94	94
Кислотное число, мг КОН/г	0.5	0.5	0.5	0.6
Температура застывания, °C	-20	-20	-19	-17
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220	220	230	222
Цвет, ед. ЦНТ	1.0	1.0	2.0	2.0
Пенообразование				
• При 24°C	10/0	10/0	10/0	10/0
• При 94°C	30/0	30/0	30/0	30/0
• При 24°C после 94°C	10/0	10/0	10/0	10/0
Массовая доля мехпримесей, %	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Массовая доля воды, %	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.