



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO ИТД

Редукторное масло

ОПИСАНИЕ

WEGO ИТД- серия редукторных масел на высокоочищенной минеральной основе с добавлением пакета присадок, улучшающих смазывающие, антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные и противозадирные свойства. Предназначены для смазывания зубчатых передач и других элементов промышленного оборудования, в которых высокие нагрузки не позволяют применять масла без присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Противозадирные и антикоррозионные присадки позволяют выдерживать повышенные нагрузки и работать в тяжелых условиях эксплуатации, обеспечивая защиту от износа и коррозии
- Стабильность против окисления способствует сохранению эксплуатационных свойств на всем интервале замены
- Прекрасно совместимо с существующими материалами сальников (уплотнителей)

СПЕЦИФИКАЦИИ

- СТО 17692982-0035-2019
- ISO VG 68/100/150/220/320/460/680

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	ИТД-68	ИТД-100	ИТД-150	ИТД-220	ИТД-320	ИТД-460	ИТД-680
Плотность при 20°C, г/мл	0.884	0.886	0.889	0.894	0.896	0.901	0.905
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	68	100	150	220	320	460	680
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	8.38	10.81	14.18	18.2	23.18	29.25	37.49
Индекс вязкости	90	90	90	90	90	90	90
Кислотное число, мг КОН/г	0.61	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Температура застывания, °C	-22	-22	-20	-20	-19	-16	-16
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220	226	236	238	254	256	256
Индекс задира, Н	450.2	476.6	511.4	563.4	627.3	645.7	666.8
Диаметр пятна износа на ЧШМ	0.38	0.38	0.37	0.36	0.36	0.33	0.31
Цвет, ед. ЦНТ	3.0	3.0	4.0	4.5	5.0	5.0	5.5
Коррозия меди при 100°C в течении 1 ч	Выдерживает						
Массовая доля мехпримесей, %	Отсутствует						
Массовая доля воды, %	Отсутствует						

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.