




C66

Мобильный компьютер



C66 – новейший терминал сбора данных, разработанный компанией Shenzhen chainway information technology co. Ltd. Он выпускается на базе операционной системы Android 9.0. Устройство оснащено мощным процессором и имеет длительный срок службы аккумулятора. C66 удовлетворит потребности различных отраслей, таких как: логистика, управление складом, производство, розничная торговля и т.д., поможет сотрудникам быстро получить доступ к информации и повысить эффективность управлением ресурсами.



UHF



UHF Sled Reader



Pistol Grip

Мобильный компьютер C66

Физические характеристики	
Габариты	160x76x15.5мм
Вес	287г
Клавиши	1 кнопка включения, 2 кнопки сканирования, 2 кнопки громкости, 1 кнопка PTT
Батарея	4300mAh съемная батарея, поддерживает QC3.0 и RTC
Динамик	встроенный
Вибратор	встроенный
Микрофон	Два, один для шумоисключения (на задней стороне)
Дисплей	5.5-inch high definition full display (18:9), IPS LTPS 1440*720
Датчики	Датчик присутствия, датчик света, акселерометр
Сенсорная панель	Corning Gorilla Glass, multi-touch, поддерживает работу с мокрыми руками, в перчатках
LED индикаторы	Вкл/выкл, зарядка, индикатор состояния
Слоты	1 слот SIM, 1 слот TF
Интерфейсы	Type-C, OTG, extended thimble, USB3.0
Производительность	
CPU	Qualcomm 1.8 GHz Octa-core
RAM	2GB (стандарт) / 3GB/4GB (опционально)
ROM	16GB (стандарт) / 32GB/64GB (опционально)
Расширение	TF карта до 128 GB
Операционная среда	
ОС	Android 9.0
SDK	Chainway Software Development Kit
Язык	Java
Инструменты	Eclipse / Android Studio
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-20°C~+50°C
Температура хранения	-40°C~+70°C
Допустимая влажность	5%RH - 95%RH без конденсата
Ударостойкость	Падения с 1.5м (не менее 20 раз) на бетонный пол в пределах температуры эксплуатации
Падения	1000 падений с 0.5м в пределах темпетаруры эксплуатации
Класс защиты	IP65 в соответствии IEC
ESD	±15KV воздушный разряд, ±8KV проводящий разряд

Характеристики связи	
WLAN	802.11 a / b / g / n / ac
WWAN	
Europe	2G: 850/900/1800/1900MHz
	3G: CDMA EVDO: BC0
	WCDMA: 850/900/1900/2100MHz
	TD-SCDMA: A/F(B34/B39)
4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41	
Bluetooth	Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, встроенная антенна
Сбор данных	
Камера	
Задняя камера	13MP автофокус, вспышка возможность фото/видео съемки
NFC	
Частота	13.56MHz
Протокол	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, др.
Чипы	M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, др.
Расстояние	2-4cm
Характеристики сканера (опционально)	
Сканирующий модуль	Zebra: SE4710/SE2100; Honeywell: N6603
1D коды	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, др.
2D коды	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX),др.
Опциональные аксессуары	
Съемная пистолетная рукоятка	
Пистолетная рукоятка с встроенной батареей 5200mAh	
UHF модуль + пистолетная рукоятка с встроенной батареей 5200mAh	

Аксессуары (в комплекте)



Дополнительные аксессуары:

AC Адаптер



DCC3

Адаптер I/P: 100-240V,
O/P: 5V2A, DC используется с
USB кабелем

USB кабель



DC-U-TypeC

Micro-USB кабель для
коммуникации и зарядки устройства

Ремешок



SG-LYD-GY

Ремешек на запястье

SIM-ключ



SIM-TRAY-EJECTOR

Ключ для установки/извлечения
SIM карты

Рукоятка



TRG-C66-PG

Пистолетная рукоятка
для C66

Бампер



RB-C66-PR

Защитный резиновый бампер
для C66

Докстанция



CRD-66-SCC

Докстанция для мобильного
компьютера C66

Докстанция



CRD-66-MBC

Зарядное устройство на 4
аккумулятора для C66

Докстанция



CRD-66-MCC

4-х Модульное зарядное
устройство для C66(SCC/MBC/PBC)

Докстанция



CRD-66-PBC

Зарядное устройство на 4
аккумулятора PB для C66