



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO Z2 10W-40, 15W-40

Масла моторные всесезонные универсальные

ОПИСАНИЕ

WEGO Z2 10W-40 и 15W-40- всесезонные универсальные моторные масла на основе высококачественных базовых масел (10W-40- полусинтетическое масло, 15W-40- минеральное) и эффективного пакета присадок. Моторные масла этой серии разработаны для применения в атмосферных форсированных бензиновых и дизельных двигателях (с умеренным наддувом) отечественных и ряда импортных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, в том числе со значительным износом. Масла серии WEGO Z2 обладают сниженным расходом масла на угар, хорошими низкотемпературными свойствами, а также высокой термической и окислительной стабильностью.

ПРИМЕНЕНИЕ

WEGO Z2 10W-40 и 15W-40 применяются в атмосферных форсированных бензиновых и дизельных двигателях (с умеренным наддувом) отечественных и ряда импортных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, где производителем предписано использование масел категории API SG/CD. Рекомендуются для применения в карбюраторных и инжекторных двигателях ВАЗ, "Волга", «ГАЗель», «Соболь» (бензиновые двигатели ЗМЗ 402.10, 410.10 и их модификации).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря использованию улучшенных базовых основ моторные масла серии WEGO Z2 обладают увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар и высокими антикоррозионными свойствами
- Высокий индекс вязкости масла гарантирует хорошие вязкостно-температурные характеристики для обеспечения надежного пуска двигателя при отрицательных температурах, быстрой подачи и циркуляции масла к узлам трения, а также эффективного смазывания деталей двигателя при рабочих температурах
- Высокая термическая и антиокислительная стабильность
- Улучшенные противоизносные свойства, минимальная склонность к образованию отложений и шлама
- Надежная защита деталей двигателя от отложений

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SG/CD
- ОАО «АВТОВАЗ»
- ОАО «ЗМЗ» (Евро-2)
- ААИ

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	WEGO Z2 10W-40	WEGO Z2 15W-40
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	13.8	13.9
Индекс вязкости	147	131
Щелочное число, мг КОН на 1г масла	7.7	7.6
Плотность при 15°C, кг/л	0.880	0.885
Массовая доля сульфатной золы, %	1.08	1.10
Температура застывания, °C	-38	-30
Температура вспышки в открытом тигле, °C	212	212

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.