



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ WEGO DE2 10W-40, 15W-40

Масла моторные всесезонные универсальные

ОПИСАНИЕ

WEGO DE2 10W-40 и 15W-40- всесезонные универсальные моторные масла на основе высококачественных базовых масел (10W-40- полусинтетическое масло, 15W-40- минеральное) и эффективного пакета присадок. Моторные масла этой серии специально разработаны для применения владельцами смешанных автопарков, имеющих в своем составе дизельную высоко- и средненагруженную технику, а также технику с бензиновыми двигателями. Благодаря использованию базовых масел с повышенным индексом вязкости обеспечиваются стабильные вязкостно-температурные свойства масла в процессе эксплуатации, надежное смазывание, увеличенный срок службы и сниженный расход масла на угар.

ПРИМЕНЕНИЕ

WEGO DE2 10W-40 и 15W-40 применяются для тяжелонагруженных (в т.ч. турбированных) дизельных двигателей без сажевых фильтров (DPF) грузовых автомобилей, автобусов, тракторной и специальной техники, в том числе внедорожной, уровня Евро-3 и ниже. Рекомендуются для ведущих европейских, японских, американских и китайских производителей техники, а также автомобилей КАМАЗ (уровня Евро-4 и ниже), МАЗ и другой отечественной техники, требующей применения масел уровня API CH-4 и ниже. WEGO DE2 также применяется в бензиновых двигателях, для которых требуются масла уровня качества API SJ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря эффективному пакету присадок, масло обладает хорошей окислительной и термической стабильностью, обеспечивает стабильность эксплуатационных свойств даже при высоких нагрузках
- Надежно защищает двигатель от износа при высоких температурах и нагрузках, поддерживая стабильную толщину масляной пленки
- Улучшенные вязкостно-температурные свойства обеспечивают легкий запуск и надежное смазывание деталей двигателя в широком диапазоне температур
- Моюще-диспергирующие присадки эффективно защищают двигатель от коррозии и образования высокотемпературных отложений
- Благодаря высокому запасу щелочного числа обеспечивается защита от высокосернистого топлива
- Универсальность использования масла WEGO DE2 в смешанных автопарках позволяет значительно сократить ассортимент ГСМ, использующихся на предприятии

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CH-4/CG-4/SJ
- КАМАЗ (Евро-3, Евро-4)
- ОАО «Автодизель» (ЯМЗ-05-6)
- ААИ Д5

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	WEGO DE2 10W-40	WEGO DE2 15W-40
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14.3	14.1
Индекс вязкости	155	136
Щелочное число, мг КОН на 1г масла	9.0	9.0
Плотность при 20°C, кг/л	0.875	0.884
Массовая доля сульфатной золы, %	1.3	1.3
Температура застывания, °C	-32	-28
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не менее	200	200

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.