



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO DE4 10W-40

Полусинтетическое моторное масло для тяжелых условий эксплуатации

ОПИСАНИЕ

WEGO DE4 10W-40- всесезонное полусинтетическое моторное масло класса UHPD (Ultra High Performance Diesel) с удлинённым интервалом замены, разработанное для применения дизельных двигателях современных магистральных грузовых автомобилей и автобусов ведущих европейских, американских, азиатских и российских производителей. Благодаря превосходным вязкостно-температурным характеристикам и высокой стабильности, масло обеспечивает надежность и долговечность работы двигателя, помогая снизить затраты на техническое обслуживание автопарка.

ПРИМЕНЕНИЕ

WEGO DE4 10W-40 предназначено для всесезонного применения в современных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и другой техники, удовлетворяющих нормам Евро-5 и ниже, в том числе оборудованных системами рециркуляции отработавших газов EGR и/или каталитической системы нейтрализации (SCR). Не рекомендуется для автомобилей, оснащенных фильтрами сажевых частиц (DPF). Благодаря повышенному запасу щелочного числа обеспечивает увеличенный интервал замены и сохранение эксплуатационных показателей в регионах с нестабильным качеством дизельного топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая концентрация противоизносных, антиокислительных, моюще-диспергирующих присадок, а также синтетических базовых масел позволяет увеличивать интервалы замены до 2 раз по сравнению со стандартными маслами категории API CI-4
- Улучшенная прокачиваемость масла и быстрый пуск двигателя снижают износ при отрицательных температурах
- Благодаря эффективному пакету присадок, масло обладает хорошей окислительной и термической стабильностью, обеспечивает стабильность эксплуатационных свойств даже при высоких нагрузках
- Высокая устойчивость к продуктам окисления, возвращающихся в двигатель через EGR систему
- Надежно защищает двигатель от износа при высоких температурах и нагрузках, поддерживая стабильную толщину масляной пленки
- Улучшенные вязкостно-температурные свойства обеспечивают легкий запуск и надежное смазывание деталей двигателя в широком диапазоне температур
- Моюще-диспергирующие присадки эффективно защищают двигатель от коррозии и образования высокотемпературных отложений
- Низкий угар масла благодаря применению синтетических базовых масел с низкой испаряемостью
- Благодаря высокому запасу щелочного числа обеспечивается защита от высокосернистого топлива

СПЕЦИФИКАЦИИ

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • ACEA E4, E7 | • MAN M3277 |
| • API CI-4/CH-4/CG-4/CF | • MB 228.5 |
| • Volvo VDS-3 | • Renault RLD-2 |

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	WEGO DE4 10W-40
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	102.1
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	14.9
Индекс вязкости	153
Щелочное число, мг КОН на 1г масла	12.4
Плотность при 20°C, кг/л	0.869
Массовая доля сульфатной золы, %	1.45
Температура застывания, °C	-36
Температура вспышки в открытом тигле, °C	232

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.