



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO Tap-15B

Всесезонное трансмиссионное масло уровня API GL-3

ОПИСАНИЕ

Wego Tap-15B- всесезонное трансмиссионное масло, изготавливающееся на основе минерального масла и эффективной композиции присадок. Предназначено для применения в трансмиссиях грузовых автомобилей и для смазывания прямозубых, спирально-конических и червячных передач, в которых контактные напряжения достигают 2000 Мпа, а температура масла в объеме до 130⁰С. В средней климатической зоне используют всесезонно до - 20⁰С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Вырабатывается в соответствии со стандартом PND 23-104-83 (Чехословакия)
- Соответствует ГОСТ 23652-79
- Обеспечивают надежную смазку элементов трансмиссии, в том числе при работе с повышенными нагрузками
- Увеличивает срок службы деталей коробки передач
- Благодаря наличию моющих, антиокислительных и противоизносных присадок, масло обеспечивает надежную защиту от износа, коррозии и отложений

СПЕЦИФИКАЦИИ

- PND 23-104-83 (Чехословакия)
- ГОСТ 23652-79 (Россия)
- В.НЗ.302 МР-4 (Югославия)
- STAS 8960-85 (Румыния)
- ZN-71/MPCh/NF-73 (Польша)
- API GL-3
- SAE 85W-90
- ГОСТ 17479.2-85 (ТМ-3-18)

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	WEGO Tap-15B
Плотность при 20 ⁰ С, г/мл	0.925
Вязкость кинематическая при 40 ⁰ С, мм ² /с	165.19
Вязкость кинематическая при 100 ⁰ С, мм ² /с	14.75
Индекс вязкости	87
Температура застывания, ⁰ С	-20
Температура вспышки в открытом тигле, ⁰ С	240
Массовая доля мехпримесей, %	<0.03
Диаметр пятна износа на ЧШМ (40 кг), мм	0.3733
Коррозионность на пластинках стали	Выдерживает
Коррозионность на пластинках меди	2е
Массовая доля воды, %	Отсутствует

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.