



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO Diesel Uni 15W-40

Масло моторное всесезонное универсальное

ОПИСАНИЕ

WEGO Diesel Uni 15W-40- всесезонное моторное масло на минеральной основе и сбалансированного пакета присадок. Специально разработано для замены сезонных масел предыдущего поколения: М-10Дм, М-8Дм, М-10Г2к, М-8Г2к и других моторных масел класса ГОСТ. Благодаря высокому индексу вязкости, хорошим показателям по низкотемпературной прокачиваемости, а также высокотемпературной окислительной стабильности владельцам поддержанного автопарка не требуется переходить зимой на зимние сорта масла, а летом- на летние. Масло обладает улучшенными антикоррозионными свойствами, сниженным расходом на угар, обеспечивает защиту двигателя от износа и коррозии даже при работе с высокосернистым топливом.

ПРИМЕНЕНИЕ

WEGO Diesel Uni 15W-40 применяется в высокофорсированных тяжелонагруженных дизельных двигателях с турбонаддувом и без, устанавливаемых на поддержанных автобусах, магистральных тягачах, внедорожной, строительной и сельскохозяйственной технике отечественных производителей, требующих масел уровня API CD или ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Всесезонность применения, нет необходимости в переходе с одного сезонного масла на другое
- Сокращение номенклатуры потребляемых масел
- Сокращение издержек предприятия на моторных маслах (нет необходимости держать несколько сортов масел на складе)
- Смешиваемость с большинством масел категории ГОСТ, более высокие интервалы замены
- Более высокая вязкость масла по сравнению с маслами ГОСТ гарантирует стабильность давления в масляной магистрали и низкий угар масла
- Улучшенные вязкостно-температурные свойства масла обеспечивают легкий запуск и надежную работу двигателя в тяжелых режимах эксплуатации
- Благодаря высококачественному пакету присадок, масло обладает хорошей устойчивостью к окислению, защищает двигатель от износа, а также предотвращает коррозию
- Повышенное значение щелочного числа способствует нейтрализации кислых примесей, образующихся при сгорании топлива, в том числе с высоким содержанием серы

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CD
- ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	WEGO Diesel Uni 15W-40
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,94
Индекс вязкости	135
Щелочное число, мг КОН на 1г масла	9,4
Плотность при 20°C, кг/л	0.883
Массовая доля сульфатной золы, %	1,2
Температура застывания, °C	-31
Температура вспышки в открытом тигле, °C	240

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.