



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO M-8B

Масло моторное универсальное

ОПИСАНИЕ

Универсальное моторное масло на минеральной основе для среднефорсированных карбюраторных бензиновых и нетурбированных дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ. Рекомендуется в качестве зимнего сорта для среднефорсированных автомобильных и тракторных дизельных двигателей старых моделей, некоторых судовых, тепловозных и стационарных дизелей среднего уровня форсирования. По уровню эксплуатационных свойств полностью заменяет масла типа М-8В2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выпускается в соответствии с ГОСТ 10541-78
- Универсальность применения, подходит как для бензиновых, так и дизельных двигателей
- Хорошие низкотемпературные свойства
- Повышенное значение щелочного числа для нейтрализации кислых примесей, образующихся при сгорании топлива
- Низкая зольность
- Наличие противоизносных присадок снижает трение и износ
- Высокая температура вспышки
- Обеспечивает защиту от коррозии при эксплуатации и при длительном простое
- Высокая термоокислительная стабильность

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ГОСТ 10541-78 (Россия)
- БДС 9785-89 (Болгария)
- TU 1008 (Венгрия)
- ZN-88/MPChL/NF-185 (Польша)
- CS 342-87 (Румыния)
- JUS B.H3 129 Tip A (Югославия)
- SAE 20
- API SD/CB

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	М-8В
Плотность при 20 ⁰ С, г/мл	0.876
Вязкость кинематическая при 100 ⁰ С, мм ² /с	8,4
Индекс вязкости	99
Щелочное число, мг КОН/г	5.3
Температура застывания, ⁰ С	-29
Температура вспышки в открытом тигле, ⁰ С	244
Зольность сульфатная,%	0,65
Коррозионность на пластинках из меди	1а
Массовая доля воды, %	отсутствует

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.