



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO M-14B₂

Масло моторное для дизельных двигателей

ОПИСАНИЕ

Высоковязкое моторное масло на минеральной основе для сезонной эксплуатации. Предназначено для смазывания двух- и четырехтактных судовых и тепловозных дизельных двигателей тронкового типа, эксплуатирующихся на дизельном топливе с содержанием серы до 0.5%. Также используется для дизельных двигателей карьерных самосвалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выпускается в соответствии со стандартом PND 23-109-81 (Чехословакия)
- Соответствует ГОСТ 12337-84
- Высокая вязкость масла обеспечивает стабильность масляной пленки при высоких рабочих температурах
- Высокое давление в системе
- Защита оборудования от износа, что позволяет продлевать срок службы оборудования
- Хорошая термоокислительная стабильность

СПЕЦИФИКАЦИИ

- PND 23-109-81 (Чехословакия)
- ГОСТ 12337-84 (Россия)
- STAS 10808-80 M 40 Super 2 (Румыния)
- PN-75/C-96089/02 (Польша)
- Jus BH3 129 Tip A Specijal HD SAE 40 (Югославия)
- API CB
- SAE 40

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	M-14B ₂
Плотность при 20°C, г/мл	<0.910
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	143.2
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	13.9
Индекс вязкости	93
Щелочное число, мг КОН/г	5.67
Температура застывания, °C	-14
Температура вспышки в открытом тигле, °C	244
Зольность сульфатная, %	0.859
Массовая доля мехпримесей, %	0.0001
Коррозионность на пластинках из меди	1a
Массовая доля воды, %	Отсутствует

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.