



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO Trans UTTO 10W-30

Универсальное масло класса UTTO для спецтехники

ОПИСАНИЕ

WEGO Trans UTTO 10W-30 – всесезонное универсальное тракторное трансмиссионное масло (UTTO — Universal Tractor Transmission Oil) для смазывания гидромеханических трансмиссий, гидравлических систем, маслопогруженных тормозов и ведущих мостов современной сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, для которых требуются масла класса UTTO, например, John Deere, Massey Ferguson, Case New Holland и другие.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидромеханические трансмиссии, гидравлические системы, мокрые тормоза, ведущие мосты современной сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники
- Сельско-хозяйственная и дорожно-строительная техника John Deere, Massey Ferguson, Case New Holland и т.п.
- Не рекомендуется для применения в технике, где производителем в соответствии с инструкцией по эксплуатации, запрещается использовать загущенные трансмиссионные масла, например, по спецификации Caterpillar TO-4 для дорожно-строительной или карьерной техники Caterpillar, Komatsu и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность применения- подходит для применения в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах большинства сельскохозяйственной техники и дорожно-строительной техники
- Усиленные фрикционные свойства масла увеличивают срок службы трансмиссии, мокрых тормозов тормозов и гидроприводов сцеплений
- Отличная антиокислительная и термическая стабильность, что обеспечивает длительный срок службы масла
- Высокий индекс вязкости обеспечивает надежное смазывание узлов сельскохозяйственной техники в широком интервале температур
- Совместимость с эластомерами

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Allison C4
- Caterpillar TO-2
- API GL-4
- John Deere J20A, J20B, J20C, J20D
- Massey Ferguson M1143
- Volvo WB 101 (VCE97303),
- Parker (Denison UTTO) HF-1 to HF-2
- Ford FNHA-2-C-200, C201, M2CA-C, M2C-41, 43, 48B,C, 53A,B, 77A, 86A,B,C, 92A, 142A, 143, 159A
- Case MS-1204,6,7,9
- Kubota UDT
- Eaton I-280-S
- CTO 17692982-0029-2019



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Trans UTTO 10W-30
Вязкость динамическая в тесте CCS при -25°C, сП	6320
Вязкость динамическая в тесте MRV при -30°C, сП	32 000
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	76.75
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	11.15
Индекс вязкости	136
Диаметр пятна износа при 40 кг, мм	0.37
Щелочное число, мг КОН/г	7.5
Температура застывания, °C	-37
Температура вспышки в открытом тигле, °C	214
Коррозия медной пластинки	1b
Массовая доля мехпримесей, %	<0.01
Массовая доля воды, %	Отсутствует

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.