



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO MC-20П

Масло моторное для дизельных двигателей

ОПИСАНИЕ

Wego MC-20П- это высоковязкое моторное масло на минеральной основе. Применяется для смазки дизельных двигателей тепловозов, стационарных, а также для судовых двигателей, работающих на малосернистом топливе. В отличие от масла MC-20 содержит многофункциональную присадку.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошие вязкостно-температурные свойства в рабочем диапазоне температур
- Универсальность применения
- Надежная защита оборудования от износа и коррозии
- Высокая температура вспышки масла, что обеспечивает низкую испаряемость масла при высоких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ГОСТ 12337-84 (табл.2 показ. 1,2,4-10 для М20Г2)
- ТУ 38.101265-88 (Россия)
- БДС 9785-82 (Болгария)
- PN-75/C-96088, PN-75/C-96089 (Польша)
- API CA
- SAE 50
- ISO VG 320

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	MC-20п
Плотность при 20°C, г/мл	<0.897
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	334.5
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	23.3
Индекс вязкости	87
Щелочное число, мг КОН/г	0.4
Температура застывания, °C	-18
Температура вспышки в открытом тигле, °C	>250
Зольность сульфатная, %	0.005
Массовая доля мехпримесей, %	Отсутствует
Коррозионность на пластинках из меди	1а
Массовая доля воды, %	Отсутствует

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.