



## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

#### Описание продукта

Rosneft Kinetic MT 80W-90 - современное всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе, разработанное для смазывания механических коробок переключения передач. Специальный пакет присадок обеспечивает повышенную стойкость к окислению, высокие противоизносные и противозадирные свойства, а также долговечность работы синхронизаторов и плавное переключение передач.

## Область применения

Трансмиссионное масло **Rosneft Kinetic MT 80W-90** предназначено для смазывания всех видов механических коробок переключения передач мотоциклов, легковых автомобилей и коммерческой техники, где требуется применение масел эксплуатационного класса API GL-4. Допускается использование масел в легконагруженных гипоидных передачах ведущих мостов, где в соответствии с требованиями производителя необходимо использовать масла уровня API GL-4 и ниже.

# ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

**Международные спецификации:** API GL-4 **Одобрения:** ZF TE-ML 02B, 17A; ПАО «АвтоВАЗ»; ПАО «КАМАЗ»

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств и защиту от износа механических трансмиссий и синхронизаторов в условиях высоких температур и контактных нагрузок;
- Высокий уровень фрикционных свойств гарантирует надёжную работу узлов и агрегатов трансмиссии;
- Разработано в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми отечественными и зарубежными производителями трансмиссий.

#### ФАСОВКА

1 л, 4 л, 20л, 216.5 л

# Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Kinetic MT 80W-90
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с	FOCT 33	14,3
Динамическая вязкость при - 26 °C, мПа·с	ASTM D 2983	100 000
Индекс вязкости	ΓΟCT 25371	100
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ΓΟCT 4333	205
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-36
Коррозия медной пластинки, балл	ΓΟCT 2917	1b
Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup>	FOCT 3900	896

