

Hobby Шелк – декоративное покрытие с эффектом «шелка»

Использование

Для внутренних работ

Высыхание

Окончательное высыхание через 24-48 часов, в зависимости от внешних условий. Полный набор всех качеств через 14 дней

Расход

2,5л - 20 м²

Уход

Влажная уборка – теплая вода и мыло

Хранение

Хранить материал в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 градусов и не выше +35. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

Подготовка к нанесению

- Обработайте поверхность грунтовкой Hobby Фикс
- После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) валиком нанести в два слоя фоновое покрытие Hobby Праймер, предварительно заколеровав его колорантом Hobby Цвет (рекомендуем разбавить Праймер водой не более 10%).
- В краску Hobby Шелк добавьте колорант Hobby Цвет и тщательно перемешайте (количество тонера зависит от интенсивности выбранного цвета)

Нанесение

- Оптимально выполнять работу вдвоем: первый мастер наносит материал кистью на площади 1,5-2 м². Второй с помощью металлической или пластиковой кельмы создает рисунок. После этого нанесите краску на соседний участок, не допуская полного высыхания. Края участков должны быть неровными, чтобы впоследствии не было видно стыков и переходов.
- Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить Hobby Шелк в два слоя.
- Наносите материал при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C при влажности воздуха не выше 80%
- Минимальное время между нанесением слоев- 2 часа.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Цвет на сайте из-за настройки монитора может отличаться от реального.

Рекомендуем смешивать весь необходимый объем для работы в большой емкости, а так же делать пробный выкрас перед нанесением.