



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕРЕВА LAZURIT

Назначение и область применения:

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕРЕВА LAZURIT - прозрачное, защитно-декоративное покрытие для древесины, предназначенное для наружных и внутренних работ. Созданная на основе высококачественного алкидного связующего, пигментов и других компонентов, которые защищают древесину от атмосферных воздействий, она имитирует благородные породы дерева, придавая окрашиваемой поверхности различные оттенки. Подчеркивает природную текстуру древесины. LAZURIT разработана для защиты строительных столярных изделий: дверей, ставней, фасадов, мансард, балконных ограждений, стен и потолков и т.д.

Выпускается в 15 цветовых оттенках: бесцветный, белый, голубой, зеленый, красный, бук, дуб, лиственница, тик, орех, маслина, махагон, палисандр, сосна, эбеновое дерево.

Основные свойства:

- Универсальная: подходит для наружных и внутренних работ.
- Хорошо проникает внутрь древесины.
- Защищает от воздействия влаги.
- Предохраняет от жизнедеятельности насекомых.
- Сдерживает распространение огня.
- Препятствует развитию плесени.
- Не изменяет своей целостности при воздействии различных температур.
- Может одновременно быть защитной пропиткой и финишным покрытием.
- Образует интенсивное глянцевое покрытие.

Способ применения:

1. Обрабатываемая поверхность должна быть хорошо высушена (до 18% влажности).
2. Поверхность следует слегка отшлифовать наждачной бумагой и хорошо отчистить от пыли. Старые покрытия (например, масляные краски, лаки) необходимо перед использованием LAZURIT удалить до чистого основания.
3. Разбавление пропитки не требуется.
4. Наносить состав кистью, валиком или губкой в 2-3 слоя, в зависимости от желаемой интенсивности цвета и атмосферного воздействия на объект. Чтобы составы на основе алкидных с красящим элементом смол ложились равномерно, лучше использовать пульверизатор.
5. В процессе работы пропитку следует регулярно перемешивать, что бы не возникли неровности. (на равномерность нанесения влияет структура древесины).
6. Работы проводить при +5-30°C.



7. Эффектность состава составляет 5 -12 лет, в зависимости от условий эксплуатации и текстуры древесины.

8. **Расход:** площадь покрытия 10-12 м²/л. в зависимости от впитывающей способности подложки.

9. **Время высыхания** при температуре +24⁰С и 60% влажности – 24 часа.

Упаковка и фасовка:

Жестяная банка 0,9л, 2,7л, 9л.

Хранение и транспортировка:

Хранить в сухом и хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла и возгорания в таре производителя при температуре от - 40⁰С до + 40⁰С, в недоступном для детей месте. При хранении при отрицательных температурах перед применением выдержать тару с материалом в помещении в течение 24 часов. Гарантийный срок хранения 24 месяца от даты изготовления без вскрытия оригинальной упаковки. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении крышкой вверх.

Меры безопасности:

Данный продукт является пожароопасным. Места проведения работ должны быть обеспечены средствами пожарной безопасности по ГОСТ 12.3.005-75 «Работы окрасочные. Общие требования безопасности». Окрасочные работы следует производить при хорошей вентиляции, с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, халаты, респираторы и т.д.) в соответствии с ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.004, ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.230.1, 12.4.068 и т.д. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

Состав:

Алкидная смола, биоцидные добавки, красильные пигменты, растворитель. Продукт сертифицирован.

Производство: Хорватия.