

СОГЛАСОВАНО
Директор ФБУН НИИ Дезинфектологии
Роспотребнадзора,
д.м.н., профессор
Н.В. Честопалов
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Дайверси»



ИНСТРУКЦИЯ № 25/18
по применению средства дезинфицирующего
под двумя торговыми наименованиями:
«Сума Бак Д10» (Suma Bac D10) и «МакД DR» (McD DR)
для коммунальных объектов

Москва
2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 25/18

по применению средства дезинфицирующего
под двумя торговыми наименованиями:
«Сума Бак Д10» (Suma Bac D10) и «МакД ДР» (McD DR)
для коммунальных объектов

Инструкция разработана в ФБУН «Научно-исследовательский институт
дезинфектологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Авторы: Федорова Л.С., Левчук Н.Н., Панкратова Г.П., Андреев С.В.

Инструкция вводится взамен инструкции по применению 10/16 от
15.11.2016 г.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство предназначено для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, посуды столовой (включая однократного использования), кухонного оборудования и инвентаря, белья, предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря, резиновых и полипропиленовых ковриков, систем мусороудаления (мусороуборочное оборудование, инвентарь, мусоросборники, мусоровозы) при проведении дезинфекции на автотранспорте для перевозки пищевых продуктов, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, массажные и косметические салоны, солярии, сауны, салоны красоты, бани, прачечные, общественные туалеты), торговых, развлекательных центрах, продовольственных и промышленных рынках, организациях детских, образований, культуры, отдыха, СПА салонах, объектах санаторно-курортных, спортивных (бассейны, культурно-оздоровительные комплексы, спорткомплексы), кинотеатрах, музеях и др., пенитенциарных, учреждениях социального обеспечения (дома для инвалидов, престарелых и др.), на предприятиях общественного питания и торговли (рестораны, бары, кафе, столовые); на объектах транспортной системы (автобусы, трамваи, троллейбусы, РЖД, вокзалы, аэропорты, залы ожидания, в том числе повышенного комфорта), объекты метрополитена; дезинфекция поверхностей производственных помещений и оборудования, мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов помещений классов чистоты С, D на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству лекарственных средств и иммунобиологических препаратов.

1.2 Средство представляет собой прозрачную жидкость фиолетового цвета с характерным запахом, содержащую алкилдиметилбензиламмоний хлорид—6,8-7,5% в качестве действующего вещества, а также вспомогатель-

ные компоненты (неионогенное ПАВ, регулятор кислотности и др., краситель). Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на Na₂O 2,0-2,4%.

Водородный показатель средства 10,2-11,2; плотность средства при 20⁰C, 0,95-1,15 г/см³.

Срок годности средства – 24 месяца при соблюдении правил хранения (плотно закрытая оригинальная упаковка) при температуре от плюс 5⁰C до плюс 35⁰C.

Срок годности рабочего раствора определяется количеством действующего вещества (ЧАС) и контролируется с помощью тест-полосок (Инструкция № 03/2015–по применению индикаторных полосок «Quat Chek 1000» для средства «Suma Bac D10 (McD DR)». Срок годности полосок – 24 месяца в невскрытой упаковке.

Средство выпускается в полиэтиленовых бутылках вместимостью от 0,5 л до 5,0 л, полиэтиленовых канистрах вместимостью 2 л до 200 л.

1.3 Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), вирусов (Коксаки, ЕCHO, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. типа А, включая A H5N1, A H1N1, адено вирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), грибов рода Кандида, дерматофитов.

1.4 Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных веществ по ГОСТ 12.1. 007; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) мало опасно согласно Классификации химических веществ по степени летучести; при непосредственном контакте оказывает раздражающее действие на кожу и вызывает выраженное раздражение слизистых оболочек глаз; не обладает сенсибилизирующим эффектом.

Рабочие концентрации (до 10% по препарату) при однократных аппликациях не оказывают раздражающего действия на кожу.

ПДК алкилдиметилбензиламмоний хлорида в воздухе рабочей зоны – 1 мг/м³ (аэрозоль, 2 класс опасности с пометкой «требуется защита кожи и глаз»).

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

2.1 Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

Таблица 1 – Приготовление рабочих растворов средства дезинфицирующего под двумя торговыми наименованиями:
 «Сума Бак Д10» (Suma Bac D10) и «МакД ДР» (McD DR)

Концентрация рабочего раствора (%) по: препарату. не менее	Количество средства и воды (мл), необходимые для приготовления:			
	1 л раствора		10 л раствора	
	средство	вода	Средство	вода
0,25	2,5	997,5	25	9975
0,50	5,0	995,0	50	9950
0,80	8,0	992,0	80	9920
1,00	10,0	990,0	100	9900
1,50	15,0	985,0	150	9850
2,00	20,0	980,0	200	9800
2,50	25,0	975,0	250	9750
3,50	35,0	965,0	350	9650
6,00	60,0	940,0	600	9400
7,00	70,0	930,0	700	9300
7,50	75,0	925,0	750	9250
8,00	80,0	920,0	800	9200
10,00	100,0	900,0	1000	9000
12,00	120,0	880,0	1200	8800

3 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ

3.1 Растворы средства применяют для обеззараживания объектов, указанных п 1.1.

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания (в том числе через распыления дезинфицирующего средства на тканевую салфетку, которой затем протирают поверхность), погружения, замачивания.

3.2 Поверхности в помещениях, жесткую мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов протирают тканевой салфеткой, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства – 100 мл/ м² обрабатываемой поверхности.

3.3 Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают тканевой салфеткой, смоченной в растворе средства, при норме расхода 150 мл/м² обрабатываемой поверхности. По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

Для гостевых туалетов санитарно-техническое оборудование обрабатывают следующим образом: с помощью ерша, щетки или тканевой салфетки промывают загрязненную поверхность водой, затем тканевой салфеткой,

смоченной в растворе средства обрабатывают санитарно-техническое оборудование (при норме расхода 150 мл/м²) на время дезинфекционной выдержки. По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование протирают насухо бумажным полотенцем или салфеткой

Резиновые коврики обеззараживают, протирая тканевой салфеткой, смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.4 Посуду чайную, столовую (в том числе однократного использования), освобожденную от остатков пищи, и кухонное оборудование полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки, а посуду однократного использования утилизируют (таблица 2).

3.5 Предметы для мытья посуды погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают.

3.6 Белье, в том числе одноразового применения, замачивают в рабочем растворе средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают до исчезновения пены, а белье одноразового применения утилизируют (таблица 3).

Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в емкости. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.7 На предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, предприятия общественного питания, промышленные рынки и др.), на автотранспорте для перевозки пищевых продуктов и др., общественных, детских организациях, организациях социального обеспечения и пенитенциарных учреждениях и др. средство используют по режимам, представленным в таблице 2.

3.8 В банях, саунах, бассейнах, парикмахерских, косметических салонах, культурно-оздоровительных комплексах, спорткомплексах, массажных и косметических салонах, санпропускниках, и др. дезинфекцию объектов проводят по режимам, представленным в таблице 3.

3.9 Для дезинфекции мусороуборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников, мусоропроводов используют режимы обработки санитарно-технического оборудования, представленные в таблице 2.

Таблица 2 – Режимы обеззараживания различных объектов растворами средства дезинфицирующего под двумя торговыми наименованиями:
 «Сума Бак Д10» (Suma Bac D10) и «МакД ДР» (McD DR)

предприятия коммунально-бытового обслуживания, предприятия общественного питания, промышленные рынки и др. автотранспорт для перевозки пищевых продуктов и др., общественные, детские организации, организации социального обеспечения и пенитенциарные учреждения объекты транспортной системы и др.

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, % (по препарату), не менее	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов	0,25	60	Протирание
	0,50	30	
Санитарно-техническое оборудование	0,25	60	Протирание
	0,50	30	
	1,00 ¹	15	
Посуда без остатков пищи	0,50	15	Погружение
	1,00	5	
	0,50 ²	5	
Предметы для мытья посуды	0,50	120	Погружение
	0,80	60	
	1,00	30	
	0,50 ²	60	
	1,00 ²	15	
Посуда с остатками пищи (в том числе однократного использования), кухонное оборудование, тара и инвентарь (кастрюли, ножи, мясорубки, сковородки, разделочные ножи, шейкеры, аппараты для мороженого и др.)	0,50	120	Погружение
	0,80	60	
	1,00	30	
	0,50 ²	60	
	1,00 ²	15	
Уборочный материал	2,50	90	Протирание или погружение
	3,50	60	
	1,50 ²	90	
	2,00 ²	30	

Примечания

1 Знак ⁽¹⁾ – режим обеззараживания санитарно-технического оборудования для гостевых туалетов;

2 Знак ⁽²⁾ – температура рабочего раствора средства 40⁰C.

Таблица 3 – Режимы обеззараживания различных объектов растворами средства дезинфицирующего под двумя торговыми наименованиями:
 «Сума Бак Д10» (Suma Bac D10) и «МакД ДР» (McD DR)
 бани, сауны, бассейны, парикмахерские, косметические салоны, культурно-оздоровительные комплексы, спорткомплексы, массажные и косметические салоны, санпропускники и др.

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, % (по препарату)	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт	8,0	90	Протирание или орошение
	10,0	60	
Санитарно-техническое оборудование	8,0	90	Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин
	10,0	60	
Резиновые коврики	8,0	90	Протирание или погружение
	10,0	60	
	7,5 ¹	30	Погружение
	8,0 ¹	15	
	6,0	60	Двукратное протирание с интервалом 15 мин
	7,0	30	
Уборочный инвентарь	10,0	90	Замачивание
	12,0	60	
	8,0 ¹	30	
	10,0 ¹	15	
Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье и др. в том числе однократного использования	10,0	90	Погружение
Примечание Знак (1) означает, что температура рабочего раствора средства 40 ⁰ С.			

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2 Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.3 Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии людей.

4.4 Посуду столовую и кухонную следует промывать под проточной водой от рабочих растворов до 2% концентрации не менее 3 мин, от 3% до 6% – 7 мин, от 7 до 10% – 10 мин.

5 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1 При попадании средства на кожу смыть его водой.

5.2 При попадании средства в глаза следует немедленно обильно промыть глаза под струёй воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 20% раствор сульфацила натрия. Обратиться к офтальмологу.

5.3 При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля, рвоту не вызывать, желудок не промывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4 При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье) или глаз (слезотечение) выйти на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. Выпить теплое молоко или воду. При необходимости обратиться к врачу.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ.

6.1 Транспортировать средство всеми доступными видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность продукции и тары.

6.2 Средство рекомендуется хранить в закрытых контейнерах при температуре от 5⁰C до 35⁰C, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

6.3 При разливе средства его уборку следует проводить с использованием спецодежды: халата или комбинезона, резинового фартука, резиновых сапог, влагонепроницаемых перчаток, защитных очков.

При уборке пролившееся средство адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок, опилки, ветошь, силикагель), собрать и направить на утилизацию.

6.4 Меры защиты окружающей среды - не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

По показателям качества средство дезинфицирующее должно соответствовать показателям и нормам, установленным в спецификации и приведенным в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели качества средства дезинфицирующего под двумя торговыми наименованиями:
«Сума Бак Д10» (Suma Bac D10) и «МакД ДР» (McD DR)

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерений	Величина допустимого уровня
1	Внешний вид и запах	Прозрачная жидкость фиолетового цвета с характерным запахом
2	Плотность при 20°C, г/см ³	1,050 ± 0,100
3	Водородный показатель (рН) при 20°C средства	10,7 ± 0,5
4	Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС), %	6,8 - 7,5

7.1 Определение внешнего вида и запаха

7.1.1 Внешний вид средства определяют визуально. Для этого средство наливают в химический стакан вместимостью 50 см³ с внутренним диаметром около 35 мм по ГОСТ 25336 и просматривают в проходящем свете.

7.1.2 Запах оценивают органолептически.

7.2 Определение плотности при 20 °C

Плотность средства определяют ареометрически по ГОСТ 18995.1.

7.3 Определение показателя активности водородных ионов средства

Показатель активности водородных ионов (рН) средства измеряют потенциометрическим методом по ГОСТ 32385.

7.4 Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида

7.4.1 Оборудование, реактивы, растворы

Весы специального (I) класса точности по ГОСТ Р 53228 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюretка 1-1-2-10-0,05 по ГОСТ 29251.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770.

Колбы Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336 со шлифованными пробками.

Цилиндры мерные 1-25, 1-50 по ГОСТ 1770.

Пипетки 2-1-1-1, 2-1-1-5 по ГОСТ 29227.

Кислота серная ч.д.а. или х.ч. по ГОСТ 4204.

Натрий сернокислый, безводный по ГОСТ 4166 с изм. №1.

Натрий углекислый х.ч. по ГОСТ 83.

Хлороформ по ГОСТ 20015.

Натрия додецилсульфат, содержание основного вещества не менее 98%; 0,004 н. водный раствор.

Бромфеноловый синий, водорастворимый, индикатор по ТУ 6-09-5421-90; 0,1% водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

7.4.2 Подготовка к испытанию

7.4.2.1 Приготовление буферного раствора

В мерной колбе вместимостью 1000 см³ растворяют 100 г сульфата натрия и 7 г карбоната натрия растворяют в дистиллированной воде с доведением объема водой до метки.

7.4.2.2 Приготовление 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия

Навеску 1,154 г (в пересчете на 100% основное вещество) додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1000 см³ с доведением объема водой до метки.

7.4.4 Проведение испытания

Навеску средства около 3,0 г, взятую с точностью до четвертого десятичного знака, растворяют в мерной колбе вместимостью 250 см³ с доведением объема дистиллированной водой до метки (раствор А).

В коническую или остродонную колбу вместимостью 250 см³ вносят 25 см³ раствора анализируемой пробы (раствор А), прибавляют последовательно 25 см³ буферного раствора, 0,05 см³ раствора бромфенолового синего и 15 см³ хлороформа. Образующуюся двухфазную систему титруют раствором додецилсульфата натрия при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до появления фиолетовой окраски верхнего водного слоя.

7.4.5 Обработка результатов

Массовую долю суммы алкилдиметилбензиламмоний хлорида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

$$X = \frac{0,00143 \cdot V \cdot 250}{m \cdot 25} \cdot 100\%$$

где V – объем аликовоты раствора додецилсульфата натрия концентрации точно с (C₁₂H₂₅SO₄Na)=0,004 н., пошедший на титрование, см³;

0,00143 – масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 см³ раствора додецилсульфата натрия концентрации точно с (C₁₂H₂₅SO₄Na) = 0,004 н., г/см³;

250 – объем приготовленного раствора анализируемой пробы, см³;

25 – объем раствора анализируемой пробы, взятый на титрование, см³.

m – масса навески средства, г;

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,07 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 4 % при доверительной вероятности 0,95.

7.6 Контроль рабочих растворов

Контроль рабочих растворов проводят по содержанию алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

Сущность метода заключается в двухфазном титровании дидецилдиметиламмоний хлорида додецилсульфатом натрия в присутствии индикатора эозина-метиленового синего по Май-Грюнвальду.

7.6.1 Приборы и реактивы

Весы лабораторные специального (I) класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ Р 53228.

Бюretка вместимостью 25 см³ по ГОСТ 29251.

Стакан СВ-34/12 по ГОСТ 25336.

Колбы конические вместимостью 250 см³ по ГОСТ 25336.

Колбы мерные 2-1000-2 по ГОСТ 1770.

Цилиндр 1-25 по ГОСТ 1770.

Пипетки вместимостью 5 см³ по ГОСТ 29227.

Натрий углекислый по ГОСТ 83-79.

Натрий сернокислый по ГОСТ 4166-76.

Хлороформ по ГОСТ 20015.

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Калий хлористый, марки хч или чда, по ГОСТ 4234.

Метиленовый синий по ТУ 2463-044-05015207-97.

Додецилсульфат натрия, содержание основного вещества не менее 98%, по CAS 151-21-3, 0,004 н. водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается применение других аппаратов, реактивов и материалов, метрологические и технические характеристики которых обеспечивают необходимую точность измерения.

7.6.2 Подготовка к анализу

7.6.2.1 Приготовление сухой индикаторной смеси эозина метиленового синего по Май-Грюнвальду.

В химическом стакане смешать 0,6 г эозина Н с 0,1 г метиленового синего. Индикатор эозин-метиленовый синий смешивают с калием хлористым в соотношении 1:100 и тщательно растирают в фарфоровой ступке. Хранят сухую индикаторную смесь в бюксе с притертой крышкой в течение года.

7.6.2.2 Приготовление буферного раствора с pH 11

В мерной колбе вместимостью 1000 см³ растворяют 100 г сульфата натрия и 10 г карбоната натрия растворяют в дистиллированной воде с доведением объема водой до метки.

7.6.3 Подготовка пробы

Навеску рабочего раствора средства, необходимую для анализа, отбирают в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 – Навески рабочего раствора средства дезинфицирующего под двумя торговыми наименованиями:
«Сума Бак Д10» (Suma Bac D10) и «МакД ДР» (McD DR)

№ п/п	Ожидаемая концентрация алкилдиметилбензиламмоний хлорида, %	$m_{\text{нав}}$, г
1	0,005	90,0-100,0
2	0,01	50,0-60,0
3	0,05	15,0-20,0
4	0,1	5,0-10,0

Результаты взвешивания записывают с точностью до четвертого десятичного знака.

7.6.4 Выполнение анализа

Навеску средства, согласно таблице 4, взятую с точностью до четвертого десятичного знака, количественно переносят в коническую колбу вместимостью 250 см³, прибавляют 10 см³ хлороформа, вносят 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5 см³ буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор. После отстаивания получается двухфазная жидккая система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в розовый цвет. Полученную двухфазную систему титруют раствором додецилсульфата натрия. После добавления очередной порции титранта (сначала по 1 см³, затем по 0,5 см³ и далее меньшими объемами) раствор в колбе встряхивают. В конце титрования розовая окраска хлороформного нижнего слоя переходит в фиолетово-голубую.

7.6.5 Обработка результатов.

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида X (%) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{0,00143 \cdot V}{m} \cdot 100\%$$

где 0,00143 – масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 см³ раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С ($C_{12}H_{25}SO_4Na$) = 0,004 н., г;

V_T - объем 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия, пошедший на титрование, см³;

$m_{\text{нав}}$ – масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое из трех параллельных измерений, максимальное расхождение между которыми не превышает 2% отн. Допускаемая относительная погрешность методики составляет 5% при доверительной вероятности Р=0,95.

7.7 Контроль полноты смывания средства с поверхностей технологического оборудования

7.7.1 Для регулирования продолжительности смывания средства с поверхности технологического оборудования производится оценка содержания основного действующего вещества средства – ЧАС в смывной воде. Для оценки содержания действующего вещества в смывной воде используют метод, основанный на появлении окрашивания и муты при внесении в кислые растворы четвертичных аммониевых солей йода. При высоких концентрациях ЧАС растворы мутнеют, при низких – приобретают дополнительную окраску в сравнении с аналогичными кислыми растворами йода.

7.7.2 Оборудование, реактивы, растворы

- колбы Кн-1-100-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованными пробками.

- пипетки 2-1-1-1 , 2-1-1-5 по ГОСТ 29227.

- стандарт-титр йод 0,1 н. по ТУ 6-09-2540-87; 0,1 н. водный раствор.

7.7.3 Проведение испытания

В 2 конические колбы вместимостью 100 см³ вносят: в первую (контрольную) – 100 см³ воды, поступающей на промывание оборудования, во вторую – 100 см³ смывной воды. В обе колбы прибавляют 0,5 см³ раствора йода. Колбы закрывают пробками, взбалтывают, ставят на поверхность белого цвета, можно на лист белой бумаги, снимают пробки и просматривают сверху, через горло колбы, оценивая окраски растворов на фоне белой бумаги.

7.7.4 Оценка результатов

Более интенсивное окрашивание смывных вод является признаком присутствия действующих веществ – ЧАС в количествах, превосходящих допускаемый уровень. После выравнивания окрасок сравниваемых растворов промывание оборудования следует продолжить еще в течение 1,5-2,0 минут.