

STARKRAFT SCUTUM Blue LC

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

NLGI: 00/0/1/2

ISO 6743-9: L-XCEEB 00/0/1/2

DIN 51502: KP00P-30/KP0P-30/KP1P-30/KP2P-30

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

STARKRAFT SCUTUM Blue LC многоцелевая высокотемпературная водостойкая смазка с **увеличенным сроком эксплуатации**, изготовленная на основе специально отобранных **полусинтетических** базовых масел и литиево-комплексного (**Li-Complex**) загустителя с применением эффективного пакета присадок нового поколения.

STARKRAFT SCUTUM Blue LC отлично работает в условиях критичных нагрузок, высоких температур и обладает превосходной стойкостью к структурному, термическому и окислительному разрушению. Способствует сглаживанию шероховатостей поверхности на микроскопическом уровне в результате ударных нагрузок и частых остановок. Смазка превосходно защищает агрегаты от коррозии в условиях работы при высокой влажности и обводненной среды. Устойчива к вымыванию. Прекрасные эксплуатационные характеристики и универсальность позволяют заместить широкий спектр применяемых смазок и значительно снизить затраты на обслуживание и ремонт, особенно в сложных условиях эксплуатации.

STARKRAFT SCUTUM Blue LC рекомендуется для удлинённых сроков замены в нагруженных подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонеток и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании. Специально разработана к использованию в карьерной, горнодобывающей, строительной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной спецтехнике в качестве универсальной смазки (NLGI 1 и 2) и для централизованных систем смазки (NLGI 00 и 0). Соответствует спецификациям смазочных материалов техники **Caterpillar**.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Универсальность и широкий спектр применения.
- Превосходная адгезия создает надежную защитную пленку на рабочих поверхностях и препятствует контакту трущихся поверхностей и предотвращает сухое трение.
- Высочайшие противоизносные и противозадирные свойства.
- Прекрасная водостойкость и сопротивляемость вымыванию водой.
- Гарантирует надежную защиту от коррозии.
- Хорошо защищает от попадания пыли и внешних загрязнений.
- Отличные уплотнительные свойства.
- Сохраняет свои характеристики при воздействии высоких температур и нагрузок.
- Увеличенные межсервисные интервалы позволяют снизить затраты на ремонт и техническое обслуживание.



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARKRAFT SCUTUM Blue LC

Показатели	STARKRAFT SCUTUM Blue LC				Метод
Класс консистенции NLGI	00	0	1	2	DIN 51818
Загуститель	Li-Complex				
Тип базового масла	Минеральное				
Внешний вид смазки, цвет	Темно-синяя				Визуально
Диапазон рабочих температур, °C	-30+160				
Классификация смазок	KP00P-30	KP0P-30	KP1P-30	KP2P-30	DIN 51502
Пенетрация 0,1 мм	400-430	355-385	310-340	265-295	DIN 51818
Температура каплепадения °C, не ниже	Нет нормы	Нет нормы	>250	>250	DIN ISO 2176
Вязкость базового масла мм ² /с при 40°C	220	220	220	220	DIN 51562
Нагрузка сваривания, Н	2930	2930	2930	2930	DIN 51350

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

