

Профессиональный однокомпонентный полиуретановый клей – цемент
Однокомпонентный полиуретановый клей, с минимальным расширением

ПРИМЕНЕНИЕ

Однокомпонентный универсальный полиуретановый клей PHG Industrial Glue Cement предназначен для склеивания и приклеивания газосиликатных блоков, пеноблоков, теплоизоляции, а также большинства общестроительных материалов, производится в металлическом аэрозольном баллоне под профессиональный пистолет, используется внутри и снаружи помещений. Клей предназначен для вертикального и горизонтального склеивания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасная адгезия к большинству строительных материалов (кроме тефлонов, полипропилена и полиэтилена);
- высокий выход пены-цемента с сохранением отличной структуры;
- быстрое отверждение;
- отличные монтажные способности (не стекает с вертикальных поверхностей);
- может применяться без предварительного грунтования;
- отсутствует вторичное расширение;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объем	1000ml
Время застывания (мин)	30 минут – 80%
Время застывания (макс)	24 часа- 100%
Образование поверхностной пленки	10 мин
Плотность при отверждении	25г/см ³
Термостойкость	От -40 до +90
Температура применения	От +5 до +35
Расширение	Не более 5%
Цвет	Серый (Цемент)
Теплопроводность	0,035 Вт/мК

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Поверхность должна быть ровной, чистой и обезжиренной. Перед нанесением клея увлажнить поверхность! Это улучшит адгезию склеиваемых поверхностей. Температура баллона при применении должна составлять не менее +22 С.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Непосредственно перед нанесением клея (пример: на гипсокартонную плиту) энергично встряхнуть используемый баллон (не менее 30 сек!) для равномерного перемешивания компонентов, регулярно повторять перемешивание в процессе работы. Время выдержки до образования поверхностной пленки 10 минут. Полное затверждение – по истечении 24 часов.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от +15 °С до +25°С. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев. В случае транспортировки при отрицательных температурах не теряет свои свойства.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При попадании в глаза или на слизистые оболочки тщательно промойте их водой и немедленно обратитесь к врачу. В остальном соблюдайте обычные производственные правила безопасности.

ЭКОЛОГИЯ

Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам. Полностью затвердевший материал может утилизироваться как твердый строительный мусор.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат соответствуют требованиям нормативных документов ТУ 2254-001-59135965-05. Информацию по сертификату запрашивайте у производителя.

04.02.20

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@phgrus.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.