





**Инструкция по монтажу деревянного настила (террасы, дорожки, мостка, пирса)
пазовыми крепежами ДекТай® Краб КН2х8мм, Краб КНЗ, Кляймер КВЦ, Кляймер КБХЦ**

Крепеж	Артикул	ДхШхТ, мм	Тип соединения	Комплектация	Параметры доски
Краб КН2, зазор 6 мм 	КН2	35x46x0,8		200 шт., гофрокороб 2 кг	 от 11 мм 8-9 мм
Краб КНЗ, зазор 3 мм 	КНЗ	34x40x0,8		200 шт., гофрокороб 2 кг	 от 6,5 мм 8-9 мм
Фиксатор ФКСФ 	ФКСФ	25x15x1		25 шт., гофрокороб 0,1 кг	 от 6,6 мм 8-9 мм
Кляймер КВЦ 	КВЦ	20x23x0,5		500 шт., гофрокороб 0,8 кг	 1-10 мм 6-9 мм
Кляймер КБХЦ 	КБХЦ	27x30x0,5		500 шт., гофрокороб 1,6 кг	 3-8 мм 6-9 мм

**Монтаж пазовой террасной доски с крепежом Фиксатор ФКСФ
и пазовым крепежом Краб КНЗ**



Для установки 1 шт крепежа Краб КН2х7мм необходимо:
- Фиксатор ФКСФ Краб для первой и последней доски настила;
- шуруп с потайной шляпкой 4,0-4,5х 20-30 в лагу 2 шт.
Рекомендуется применять шурупы из нержавеющей стали.






Для установки 1 шт крепежа Кляймер КВЦ и Кляймер КБХЦ необходимо: финишный гвоздь в лагу 2 шт.



Для установки 1 шт крепежа Краб КНЗ необходимо:
- Фиксатор ФКСФ Краб для первой и последней доски настила;
- шуруп с потайной шляпкой 4,0-4,5х 20-30 в лагу 1 шт.
Рекомендуется применять шурупы из нержавеющей стали.

Производитель: © ООО «ДекТай®», Россия, Санкт-Петербург тел: (812) 566-56-06 www.decktie.ru info@decktie.ru
Крепежи ДекТай® запатентованы и охраняются в соответствии с Законом РФ о защите прав интеллектуальной собственности

**Инструкция по монтажу деревянного настила (террасы, дорожки, мостка, пирса)
пазовыми крепежами ДекТай® Краб КН2х8мм, Краб КНЗ, Кляймер КВЦ, Кляймер КБХЦ**

Крепеж	Артикул	ДхШхТ, мм	Тип соединения	Комплектация	Параметры доски
Краб КН2, зазор 6 мм 	КН2	35x46x0,8		200 шт., гофрокороб 2 кг	 от 11 мм 8-9 мм
Краб КНЗ, зазор 3 мм 	КНЗ	34x40x0,8		200 шт., гофрокороб 2 кг	 от 6,5 мм 8-9 мм
Фиксатор ФКСФ 	ФКСФ	25x15x1		25 шт., гофрокороб 0,1 кг	 от 6,6 мм 8-9 мм
Кляймер КВЦ 	КВЦ	20x23x0,5		500 шт., гофрокороб 0,8 кг	 1-10 мм 6-9 мм
Кляймер КБХЦ 	КБХЦ	27x30x0,5		500 шт., гофрокороб 1,6 кг	 3-8 мм 6-9 мм

**Монтаж пазовой террасной доски с крепежом Фиксатор ФКСФ
и пазовым крепежом Краб КНЗ**



Для установки 1 шт крепежа Краб КН2х7мм необходимо:
- Фиксатор ФКСФ Краб для первой и последней доски настила;
- шуруп с потайной шляпкой 4,0-4,5х 20-30 в лагу 2 шт.
Рекомендуется применять шурупы из нержавеющей стали.

Для установки 1 шт крепежа Кляймер КВЦ и Кляймер КБХЦ необходимо: финишный гвоздь в лагу 2 шт.



Для установки 1 шт крепежа Краб КНЗ необходимо:
- Фиксатор ФКСФ Краб для первой и последней доски настила;
- шуруп с потайной шляпкой 4,0-4,5х 20-30 в лагу 1 шт.
Рекомендуется применять шурупы из нержавеющей стали.

Производитель: © ООО «ДекТай®», Россия, Санкт-Петербург тел: (812) 566-56-06 www.decktie.ru info@decktie.ru
Крепежи ДекТай® запатентованы и охраняются в соответствии с Законом РФ о защите прав интеллектуальной собственности