

Термотрансферный принтер cab EOS2/300

Технический паспорт изделия

Общая информация

Действие данного паспорта распространяется на принтер cab EOS2 с разрешением печати 300 dpi.

Перед эксплуатацией принтера следует внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации.

Изготовителем принтера является компания cab Produkttechnik GmbH, Германия.

Принтер предназначен для печати методом термопереноса на различных материалах, указанных ниже в таблице спецификаций.

Принтер снабжён необнуляемым счётчиком, указывающим количество отпечатанных маркеров и метраж отпечатанного материала.

Условия гарантии на принтер указаны на прилагаемом гарантийном талоне.

В комплект поставки входит:

1. принтер;
2. шнур питания;
3. кабель подключения к интерфейсу USB;
4. упаковка;
5. Документация с QR кодом и с ссылкой на загрузку бесплатного программного обеспечения Cablabel S3 Lite ;
6. печатная инструкция на английском и немецком языках;
7. пустая картонная шпуля для намотки использованной красящей ленты (риббона).

Технические спецификации

Характеристики печатного механизма	
Разрешение печати, точек на дюйм (dpi)	300
Термотрансферная печать	Да
Печать прямым нагревом материала (только на спец. материалах)	Да
Минимальная скорость печати	30 мм/сек
Максимальная скорость печати	150 мм/сек
Максимальная ширина печати	105,7 мм
Характеристики материалов для печати	
Возможные материалы для печати (материалы должны иметь поверхность, предназначенную для термотрансферной печати либо печати прямым нагревом)	Картон, неклеевые бирки, бумажные и полимерные самоклеящиеся этикетки и ленты, сплюснутые термоусадочные трубки (непрерывные и «лесенки»), текстильные ленты
Допустимая толщина этикеток	0,05 – 0,6 мм
Допустимая толщина подложки	0,05 – 0,16 мм
Допустимая толщина непрерывных лент	0,05 – 0,5 мм
Допустимая толщина термоусадочных трубок	0,05 – 1,1 мм
Допустимая ширина вырубных этикеток (в один «ручей»)	10 – 116 мм
Допустимая ширина вырубных этикеток (в несколько «ручьёв»)	5 – 116 мм
Допустимая ширина подложки самоклеящихся материалов	25 – 120 мм
Допустимая ширина непрерывных лент	5 – 120 мм
Допустимая ширина непрерывных термоусадочных трубок	5 – 85 мм
Допустимая ширина термоусадочных трубок «лесенкой»	До 120 мм
Минимальная высота этикетки (маркера) без обратной подачи	5 мм
Минимальная высота этикетки (маркера) с обратной подачей	12 мм
Максимальная высота этикетки (маркера)	1000 мм
Максимальный внешний диаметр рулона материала	152 мм
Допустимый диаметр шпули рулона материала или отверстия в катушке с трубкой	38 – 76 мм
Возможная намотка материала	Внутрь либо наружу

Красящая лента (риббон)	
Допустимая намотка риббона	Чернилами внутрь либо наружу
Максимальный внешний диаметр рулона риббона	72 мм
Диаметр шпули	25 мм
Максимальная намотка риббона в рулоне	Примерно 360 м
Допустимая ширина риббона	25-114 мм
Возможные опции к принтеру	
Внутренний намотчик готовых этикеток	Нет
Встроенный отклеиватель этикеток	Нет
Резак	Да
Перфорационный резак	Да
Внешний размотчик для больших бухт и рулонов (макс. диаметр рулона или бухты 390 мм, макс. вес рулона 4 кг)	Да
Внешний намотчик готовых этикеток	Нет
Печатные ролики с частичным обрезиниванием (ширина 25 или 50 мм)	Да
Размеры и вес принтера без упаковки	
Высота	189 мм
Глубина	322 мм
Ширина	253 мм
Вес	4 кг
Датчик этикеток	
Работа по разрыву между этикетками или просечкам в подложке (материале)	Да
Работа по метке снизу	Да
Работа по метке сверху	Да
Возможное положение относительно максимально левого положения	0 – 58 мм
Просвет для прохождения материала через датчик	До 4 мм

Электроника	
Рабочая частота процессора	800 МГц
Оперативная память	256 Мб
Внутренняя флэш-память принтера	50 Мб
Возможность использования карт типа SD	Да, до 512 Гб
Часы реального времени с батареей	Да
Акустический сигнал	Да
Интерфейсы	
RS-232	Да
USB 2.0 slave для подключения к ПК	Да
USB 2.0 host для подключения клавиатуры, флэш-накопителя или сканера	Да, 3 шт. (2 порта на 500 мА на задней панели и 1 порт 100 мА на панели управления)
Интерфейс Ethernet 10/100 (для печати и управления принтером через веб-интерфейс)	Да
Электрические и температурные характеристики	
Электропитание	100 – 240 В переменного тока, частота 50/60 Гц
Потребляемая мощность, максимум	100 Вт
Потребляемая мощность, среднее значение при работе	45 Вт
Потребляемая мощность в режиме экономии энергии	1,8 Вт
Допустимая рабочая температура/влажность	5-40°C, 10-85% без конденсации
Допустимая температура/влажность при хранении	0-60°C, 20-80% без конденсации
Допустимая температура/влажность при транспортировке	-25-60°C, 20-80% без конденсации

Панель управления	
Графический ЖК дисплей	Цветной сенсорный, с подсветкой
Кнопки на сенсорном экране	Пауза, протяжка, отмена задания, вход в меню настроек
Возможные дополнительные значки на экране	Приём данных, состояние сети Ethernet, температура печатающей головки, часы, дата, примерная длина оставшегося риббона

Контактная информация

Продажа и сервисное обслуживание оборудования cab осуществляется компанией:
 ООО «Термомарк», официальный торговый и сервисный партнёр компании
 cab Produkttechnik GmbH в России.

Адрес: 127322, Россия, Москва, Огородный проезд, дом 20

Тел.: +7-(495)-775-45-57

Интернет-сайт: www.tmark.ru, эл. почта: info@tmark.ru

Дата: _____

Подпись: _____

М.П.

Расшифровка подписи: _____

Должность: _____