

Техническое описание смазочных материалов **ENEOS**

ENEOS TURBO DIESEL CG-4 15W-40

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей. Идеально подходит для двигателей большой мощности.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Создано на основе высокоочищенного базового масла и пакета уникальных присадок, обеспечивающих соответствие строгим требованиям, предъявляемым к современным маслам для дизельных двигателей.

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает высоким щелочным числом, обеспечивающим эффективную нейтрализацию серы, содержащейся в дизельном топливе, отличными моющими свойствами и высокими эксплуатационными качествами. Препятствует высокотемпературному окислению.

СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ

SAE 15W-40
API CG-4 / CF-4

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 15 °C, g/ml
0.8638 ASTM D1298 KS M ISO 12185
Точка вспышки COC, °C
228 ASTM D92 KS M ISO 2592
Кинематическая вязкость при 40 °C, mm²/s
91.20 ASTM D445 KS M ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100 °C, mm²/s
14.29 ASTM D445 KS M ISO 3104
Индекс вязкости
162 ASTM D2270 KS M ISO 2909
Точка потери текучести, °C
-33.0 ASTM D97 KS M ISO 3016
Щелочное число, mgKOH/g
13.28 ASTM D2896 KS M ISO 3771
Цвет ASTM
L2.0 ASTM D1500 KS M ISO 2049

ВИДЫ ФАСОВКИ

- Бочка 200л (арт. oil1428)
- Ведро 20л (арт. oil1429)
- 3 банки по 6л в картонной коробке (арт. oil1431)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. oil1430)
- 20 банок по 1л в картонной коробке (арт. oil1427)

