

Техническое описание смазочных материалов **ENEOS**

ENEOS TURBO DIESEL CG-4 10W-30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей. Используется в высокооборотных турбодизельных и дизельных двигателях. Рекомендовано к применению в легковых автомобилях, внедорожной технике, микроавтобусах и высокомоощных дизельных двигателях японского, американского, европейского и российского производства.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обладает стабильными смазывающими свойствами, обеспечивает устойчивую масляную пленку в цилиндро-поршневой группе в условиях высоких температур.

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает высоким щелочным числом, обеспечивающим эффективную нейтрализацию серы, содержащейся в дизельном топливе, отличными моющими свойствами и высокими эксплуатационными качествами. Препятствует высокотемпературному окислению.

СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ

SAE 10W-30
API CG-4 / CF-4

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 15 °C, g/ml
0.8598 ASTM D4052 KS M ISO 12185
Точка вспышки COC, °C
224 ASTM D92 KS M ISO 2592
Кинематическая вязкость при 40 °C, mm²/s
58.63 ASTM D435 KS M ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100 °C, mm²/s
10.35 ASTM D435 KS M ISO 3104
Индекс вязкости
166 ASTM D2270 KS M ISO 2909
Точка потери текучести, °C
-30.0 ASTM D97 KS M ISO 3016
Щелочное число, mgKOH/g
13.35 ASTM D2896 KS M ISO 3771
Цвет ASTM
L2.0 ASTM D1500 KS M ISO 2049

ВИДЫ ФАСОВКИ

- Бочка 200л (арт. oil1423)
- Ведро 20л (арт. oil1424)
- 3 банки по 6л в картонной коробке (арт. oil1426)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. oil1425)
- 20 банок по 1л в картонной коробке (арт. oil1422)

