



JAPAN'S No.1
Oil Company



www.mcmauto.ru

Техническое описание смазочных материалов **ENEOS**

ENEOS GEAR OIL 85W-140 GL-5 SUPER HYPOID

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Всесезонное масло для тяжело нагруженных редукторов и ведущих мостов, включая мосты с гипоидной и спирально-конической передачами.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обладает отличными антипенными свойствами, превосходной теплостойкостью и окислительной стабильностью, высоким индексом вязкости, низкой температурой застывания, высокой температурой вспышки и хорошей совместимостью со смазками, изготовленными на минеральных базовых маслах.

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защищает зубчатые шестерни от заедания и износа. Отвечает требованиям основных изготовителей оборудования.

Защищает детали от ржавления и коррозии.

Подавляет пенообразование.

Надежно защищает трансмиссию от воздействий высоких температур и нагрузок.

Низкая температура застывания обеспечивает широкий температурный интервал применения.

СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ

SAE 85W-140

API GL-5

MIL-L 2105 E

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 15 °C, g/ml

0.9051 ASTM D4052 RS M ISO 12185

Точка вспышки COC, °C

234 ASTM D92 RS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40 °C, mm²/s

335.5 ASTM D445 RS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100 °C, mm²/s

25.30 ASTM D445 RS M ISO 3104

Индекс вязкости

98 ASTM D2270 RS M ISO 2909

Точка потери текучести, °C

-15.0 ASTM D97 RS M ISO 3016

Кислотное число, mgKOH/g

1.85 ASTM D974 RS M ISO 6618

Цвет ASTM

L2.5 ASTM D1500 RS M ISO 2049

Коррозионное воздействие на медь при 100 °C/3 ч

1b ASTM D130 RS M ISO 2160

Характеристики пенообразования, mL-mL

Seq.1 10-0 ASTM D892 RS M ISO 6247

Seq.2 20-0

Seq.3 10-0

ВИДЫ ФАСОВКИ

- Бочка 200л
- Ведро 20л



JXTG Nippon Oil & Energy, Japan



Manufactured by
MITSUBISHI OIL IND.CO., LTD.